

Especificaciones de la cámara digital Nikon COOLPIX L1

Tipo:	Cámara digital compacta
Píxeles efectivos:	6,2 millones
CCD:	Tipo 1/2,5 pulg. (6,37 millones de píxeles totales)
Modos de imagen:	Alta (2816*), Normal (2816), Normal (2048), PC (1024), TV (640)
Objetivo:	Nikkor Zoom de 5 aumentos; 6,3-31,4 mm (equivalente en formato 35 mm [135] a 38-190 mm); f/2,9-5,0; 9 elementos en 7 grupos; zoom digital: hasta 4 aumentos
Gama de focales:	50 cm (1 pie, 8 pulg.) a infinito (∞), 4 cm (1,6 pulg.) a infinito (∞) en modo Macro
Pantalla LCD:	Pantalla LCD de TFT de 2,5 pulgadas y 115.000 puntos con ajuste de brillo
Soportes de almacenamiento:	Memoria interna: 10 MB aprox., tarjeta de memoria SD
Modos de disparo:	Automático, Asistente de escena (Retrato, Paisaje, Deportes, Retrato nocturno), Escena (Fiesta/Interior, Playa/Nieve, Puesta de sol, Amanecer/Amanecer, Paisaje nocturno, Primer plano, Museo, Fuego artificial, Copia, Contraluz, Asistente panorama), BSS (selector de mejor disparo), Color, Atención Borroso, Impresión fecha, Disparador automático (10 seg.)
Película:	Con sonido: TV 640 a 15 fps, Película 320 a 30 fps, Película pequeña 160 a 30 fps
Modos de captura:	1) Individual, 2) Continuo (aproximadamente, 0,7 fps), 3) Multidisparo 16 (16 fotogramas a 1/16 de tamaño)
Número de fotogramas: (con memoria interna):	Alta (2816*), aprox. 3; Normal (2816), aprox. 6
Flash incorporado:	Alcance: 0,5-3,5 m/1 pie 8 pulg. – 11 pies 6 pulg. (W), 0,5-2 m/1 pie 8 pulg. – 6 pies 7 pulg. (T); modos de flash: Automático, Automático con reducción de ojos rojos (anti-ojos rojos incorporado), Apagado, Flash de relleno y Sincronización a la cortinilla trasera
Interfaz:	USB
Idiomas admitidos:	Alemán, inglés, español, francés, italiano, holandés, sueco, japonés, chino simplificado, chino tradicional, coreano, ruso, seleccionable en la pantalla del menú
Fuentes de alimentación:	Dos baterías de tamaño AA (Batería recargable de Ni-MH EN-MH1-B2 con el Cargador de baterías MH-71, pilas alcalinas LR6, baterías de oxi-níquel ZR6 y baterías de litio FR6/L91), Adaptador de CA EH-62B
Duración aproximada de la batería:	Aproximadamente 100 tomas con pilas alcalinas, 40 con las de litio o 230 con las baterías EN-MH1-B2 (según el estándar CIPA*)
Dimensiones (an x al x pr):	Aproximadamente 89,5 x 60,5 x 47 mm (3,5 x 2,4 x 1,9 pulg.)
Peso:	180 g (6,3 oz.) aprox. (sin batería ni tarjeta de memoria)
Accesorios incluidos:**	Correa, cable USB UC-E6, cable de audio/vídeo EG-CP14, batería recargable de Ni-MH EN-MH1-B2, cargador de baterías MH-71, CD-ROM de PictureProject
Accesorios opcionales:	Adaptador de CA EH-62B

*Estándar industrial para medir la duración de las baterías de las cámaras. Medición a 25° C (77 °F); con ajuste de zoom para cada imagen, activación del flash integrado cada dos disparos y modo de imagen en Normal.

**Los accesorios suministrados pueden variar en función del país y de la zona.

Requisitos del sistema para PictureProject

SO	Macintosh: Mac® OS X versión 10.1.5 o posterior (se requiere la versión 10.2.8 o posterior para la función "Burn Disc") / Windows: modelos con Windows® XP Home Edition/ Professional, Windows® 2000 Professional, Windows® Me, Windows® 98SE preinstalado
RAM	Macintosh: 64 MB, se recomiendan más/ Windows: 64 MB, se recomiendan más (128 MB con la opción muvee)
Disco duro	La instalación requiere 60 MB
Pantalla	800 x 600 o mayor, con colores de 16 bits (se recomienda color total)
Otros	Se necesita una unidad de CD-ROM para la instalación Sólo se admiten puertos USB integrados

Microsoft® y Windows® son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países. Macintosh® y QuickTime® son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Apple Computer Inc. en Estados Unidos y/o en otros países. El logotipo FotoNation es una marca comercial. El logotipo SD es una marca comercial. PictBridge es una marca comercial. La tecnología D-Lighting está suministrada por Apical Limited. La tecnología de AF con prioridad al rostro la proporciona Identix®. Todos los demás productos y nombres comerciales son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías. Las imágenes de las pantallas o de los LCD que se muestran en este folleto son simulaciones.



ADVERTENCIA

PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LEA ATENTAMENTE LOS MANUALES ANTES DE UTILIZAR EL EQUIPO. PARTE DE LA DOCUMENTACIÓN SE SUMINISTRA ÚNICAMENTE EN CD-ROM.



Finicon S.A., C/Ciencias, 81 Nave-8, Polígono Pedrosa, 08908 L'Hospitalet de Llobregat, www.europe-nikon.com, www.nikon-dpi.com

NIKON CORPORATION

Fuji Bldg., 2-3, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku
Tokyo 100-8331, Japan

<http://nikonimaging.com/>