

Especificaciones de las cámaras digitales NIKON COOLPIX P1/P2

Tipo:	Cámara digital compacta
Píxeles efectivos:	8 millones (P1)/ 5,1 millones (P2)
CCD:	P1: tipo 1/1,8 pulg. (8,31 millones de píxeles totales) / P2: tipo 1/1,8 pulg. (5,26 millones de píxeles totales)
Modos de imagen:	P1: 8 M (3.264), 5 M (2.592), 3 M (2.048), 2 M (1.600), 1 M (1.280), PC (1.024), TV (640), 3:2 (3.264) / P2: 5 M (2.592), 3 M (2.048), 2 M (1.600), 1 M (1.280), PC (1.024), TV (640), 3:2 (2.592)
Objetivo:	Nikkor Zoom de 3,5 aumentos, 7,5-26,3 mm (formato equivalente a 36-126 mm en 35 mm [135]); f/2,7-5,2; 7 elementos en 6 grupos; zoom digital: hasta 4 aumentos 50 cm (19,6 pulg.) hasta el infinito (∞), 4 cm (1,6 pulg.) hasta el infinito (∞) en modo Macro
Gama de focales:	TFT de silicio amorfo de 2,5 pulgadas y 110.000 puntos con ajuste de brillo
Pantalla LCD:	Memoria interna (P1: aprox. 32 MB, P2: aprox. 16 MB), tarjeta de memoria SD
Soportes de almacenamiento:	Automático, modo de prioridad a la abertura, Asistente de escena (Retrato, Paisaje, Deportes, Retrato nocturno), Escena (Fiesta/Interior, Playa/Nieve, Puesta de sol, Amanecer/Anochecer, Paisaje nocturno, Primer plano, Museo, Fuego artificial, Copia, Contraluz, Asistente panorama, Grabación de voz), Modo de escena avanzado, BSS (selector de mejor disparo), Atención Borroso, Impresión fecha, Contador fecha, Disparador automático (3-10 seg.)
Modos de disparo:	Con sonido: Película TV (640) a 30 fps, Película TV (320) a 15 fps, Película (320) a 15 fps, Película pequeña (160) y película B/N a 15 fps; película Sepia a 5 fps, Sin sonido: Foto de intervalo a 30 fps, VR electrónica (reducción de la vibración) disponible
Película:	P1: 1) Individual, 2) Continuo H (aprox. 2,3 fps), 3) Continuo L (aprox. 2,0 fotografías), 4) Ultra rápida (hasta 100 fotografías a 30 fps como máximo), 5) Multidisparo 16 (16 fotografías a 1/16 de tamaño) / P2: 1) Individual, 2) Continuo (aprox. 2,5 fotografías), 4) Ultra rápida (hasta 40 fotografías a 30 fps como máximo), 5) Multidisparo 16 (16 fotografías a 1/16 de tamaño)
Modos de captura:	P1: Fine: aprox. 7, Normal: aprox. 14, Basic: aprox. 27 / P2: Fine: aprox. 5, Normal: aprox. 10, Basic: aprox. 20
Número de fotografías: (con la memoria interna)	Alcance: 0,5-3,8 m/1' 8" - 8'6" (W), 0,5-2,0 m/1' 8" - 4'3" (T); modos de flash: Automático, Automático con reducción de ojos rojos (anti-ojos rojos incorporado), Flash cancelado, Flash luz de día, Sincronización lenta y Sincronización a la cortinilla trasera
Flash incorporado:	Wi-Fi, USB 2.0, salida audio/vídeo
Interfaz:	IEEE802.11b/g, alcance de hasta 30 m (dependiendo del entorno)
Capacidad inalámbrica:	Permite seleccionar en la pantalla del menú alemán, inglés, español, francés, italiano, holandés, sueco, japonés, chino simplificado, chino tradicional, coreano y ruso
Idiomas admitidos:	Una batería recargable de iones de litio EN-EL8 (suministrada), Adaptador de CA EH-62C (opcional)
Fuentes de alimentación:	P1: Aprox. 180 imágenes con la Batería recargable EN-EL8 / P2: Aprox. 190 imágenes con la Batería recargable EN-EL8 (según el estándar CIPA*)
Duración de la batería (aprox.):	Aprox. 91 x 60 x 39 mm (3,6 x 2,4 x 1,5 pulg.)
Dimensiones (an x al x pr):	Aprox. 170 g (6 oz.) (sin batería ni tarjeta de memoria)
Peso:	Batería recargable de iones de litio EN-EL8, Cargador de baterías MH-62, Cable USB UC-E6, Cable de audio/vídeo EG-CP14, Correa AN-CP14, CD-ROM de PictureProject
Accesorios suministrados**:	Batería recargable de iones de litio EN-EL8, Adaptador de CA EH-62C, Cargador de baterías MH-62, Cable USB UC-E6, Cable de audio/vídeo EG-CP14, Adaptador inalámbrico de impresora
Accesorios opcionales:	

* Estándar del sector para medir la duración de las baterías de las cámaras. Medición a 25 °C (77 °F); con ajuste de zoom para cada imagen, activación del flash integrado cada dos disparos y modo de imagen en Normal (COOLPIX P1: 8 M; COOLPIX P2: 5 M).

**Los accesorios suministrados pueden variar en función del país y de la zona.

Requisitos del sistema para PictureProject

SO:	Macintosh: Mac OS X versión 10.1.5 o posterior (versión 10.2.8 o posterior para poder utilizar la opción Burn Disc) / Windows: Windows® XP Home Edition/ Professional, Windows® 2000 Professional, Windows® Me, Windows® 98SE preinstalados
RAM:	Macintosh: Mínimo 64 MB / Windows: Mínimo 64 MB (128 MB con la opción muvee)
Disco duro:	Se necesitan 60 MB para la instalación
Pantalla:	800 x 600 o mayor, con colores de 16 bits (se recomienda color total)
Otros:	Se necesita una unidad de CD-ROM para la instalación Sólo se admiten los puertos USB integrados

Microsoft® y Windows® son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países. Macintosh® y QuickTime® son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Apple Computer Inc. en Estados Unidos y/o en otros países. El logotipo FotoNation es una marca comercial. El logotipo SD es una marca comercial. PictBridge es una marca comercial. La tecnología D-Lighting está suministrada por Apical Limited. La tecnología de AF con prioridad al rostro la suministra Identix®. Todos los demás productos y nombres comerciales son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías. Las imágenes de las pantallas o de los LCD que se muestran en este folleto son simulaciones.

Las especificaciones y los equipos están sujetos a cambios sin previo aviso y no suponen obligación alguna por parte del fabricante. August 2005 ©2005 NIKON CORPORATION



	ADVERTENCIA PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LEA ATENTAMENTE LOS MANUALES ANTES DE UTILIZAR EL EQUIPO. PARTE DE LA DOCUMENTACIÓN SE SUMINISTRA ÚNICAMENTE EN CD-ROM.
--	--



Finicon S.A., C/Ciencias, 81 Nave-8, Polígono Pedrosa, 08908 L'Hospitalet de Llobregat, www.europe-nikon.com, www.nikon-dpi.com

NIKON CORPORATION

Fuji Bldg., 2-3, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku
Tokyo 100-8331, Japan

<http://nikonimaging.com/>

Es