

## Especificaciones de la cámara digital Nikon COOLPIX S1

<b>Tipo:</b>	Cámara digital S1
<b>Píxeles efectivos:</b>	5,1 millones
<b>CCD:</b>	Tipo 1/2,5 pulg. (5,36 millones de píxeles totales)
<b>Modos de imagen:</b>	Alta (2592*), Normal (2592), Normal (2048), PC (1024), TV (640)
<b>Objetivo:</b>	Nikkor Zoom ED, con 3 aumentos, 5,8-17,4 mm (formato equivalente a 35-105 mm en 35 mm [135]); f/3,0-5,4; 12 elementos en 10 grupos; zoom digital: hasta 4 aumentos 30 cm (12 pulg.) hasta el infinito (∞), 4 cm (1,6 pulg.) hasta el infinito (∞) en modo Macro
<b>Distancia focal:</b>	Pantalla LCD de TFT de silicio amorfo de 2,5 pulgadas y 110.000 puntos con ajuste de brillo:
<b>Pantalla LCD:</b>	
<b>Soportes de almacenamiento:</b>	Memoria interna: 12 MB aprox., tarjeta de memoria SD
<b>Modos de disparo:</b>	Automático, Asistente de escena (Retrato, Paisaje, Deporte, Retrato nocturno), Escena (Fiesta/Interior, Playa/Nieve, Puesta de sol, Amanecer/Anochecer, Paisaje nocturno, Primer plano, Museo, Fuegos artificiales, Copia, Contraluz, Asist. panorama, Submarino, Grabación de voz), BSS (selector de mejor disparo), Atención Borroso, Impresión fecha, Disparador automático (10 seg.)
<b>Película:</b>	Con sonido: Película de TV (640) a 15 fps, película (320) a 15 fps, película pequeña (160) a 15 fps; sin sonido: foto de intervalo a 15 fps
<b>Modos de captura:</b>	1) Individual, 2) Continuo (aproximadamente. 1,8 fps), 3) Multidisparo 16 (16 fotogramas a 1/16 de tamaño)
<b>Número de fotografías (con memoria interna):</b>	5M: Alta (2592*), aprox. 5; Normal (2592), aprox. 10, 3M: (2048) aprox. 17
<b>Flash incorporado:</b>	Alcance: 0,3-2,5 m / 1' - 8'2" (W), 0,3-1,4m / 1' - 4'7" (T); modos de flash: Automático, Automático con reducción de ojos rojos (anti-ojos rojos incorporado), Flash luz de día, Flash cancelado y Sincronización lenta.
<b>Interfaz:</b>	USB (a través de COOL-STATION MV-11)
<b>Idiomas admitidos:</b>	Alemán/inglés/español/francés/italiano/holandés/sueco/japonés/chino simplificado/chino tradicional/coreano/ruso seleccionables en la pantalla del menú
<b>Fuentes de alimentación:</b>	Una batería de iones de litio recargable EN-EL8
<b>Duración aproximada de la batería:</b>	200 imágenes con la batería recargable EN-EL8 (según el estándar CIPA*)
<b>Dimensiones (an x al x pr):</b>	Aproximadamente 89,9 x 57,5 x 19,7 mm (3,5 x 2,3 x 0,8 pulg.)
<b>Peso:</b>	118 g (4,0 oz.) aprox. (sin batería ni tarjeta de memoria)
<b>Accesorios incluidos:†</b>	COOL-STATION MV-11, correa, cable USB UC-E10, cable audio/vídeo, adaptador de CA EH-63, batería de iones de litio recargable EN-EL8, CD-ROM de PictureProject
<b>Accesorios opcionales:</b>	COOL-STATION MV-11, cable USB UC-E10, adaptador de CA EH-63, batería de iones de litio recargable EN-EL8, cargador de baterías MH-62, carcasa estanca WP-CP5‡

\* Estándar industrial para medir la duración de las baterías de las cámaras. Medición a 25 °C; con ajuste de zoom para cada imagen, activación del flash integrado cada dos disparos y modo de imagen en Normal.

† Los accesorios suministrados pueden variar en función del país y de la zona.

‡ No disponible en algunos países o zonas.

### Requisitos del sistema para PictureProject

<b>SO</b>	<b>Macintosh:</b> Mac® OS X (10.1.5 o posterior) / <b>Windows:</b> Modelos con Windows® XP Home Edition/ Professional, Windows® 2000 Professional, Windows® Me, Windows® 98SE preinstalado
<b>RAM</b>	Se recomiendan 64 MB o más
<b>Disco duro</b>	La instalación requiere 60 MB
<b>Pantalla</b>	800 x 600 o mayor, con colores de 16 bits (se recomienda color total)
<b>Otros</b>	Se necesita una unidad de CD-ROM para la instalación Sólo se admiten puertos USB integrados

Microsoft® y Windows® son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países. Macintosh® y QuickTime® son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Apple Computer Inc. en Estados Unidos y/o en otros países. El logotipo FotoNation es una marca comercial. El logotipo SD es una marca comercial. PictBridge es una marca comercial. La tecnología D-Lighting está suministrada por Apical Limited. La tecnología del autofocus con prioridad al rostro está proporcionada por Identix®. Todos los demás productos y nombres comerciales son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías. Las imágenes de los LCD que aparecen en este folleto son simuladas.

Las especificaciones y los equipos están sujetos a cambios sin previo aviso ni obligación alguna por parte del fabricante.  
Marzo de 2005 © 2005 NIKON CORPORATION



**ADVERTENCIA**

PARA GARANTIZAR UN USO CORRECTO, LEA LOS MANUALES ATENTAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL EQUIPO. PARTE DE LA DOCUMENTACIÓN SE SUMINISTRA ÚNICAMENTE EN CD-ROM.

FINICON, S.A.: C/Ciencias, 81 Nave-8, Polígono Pedrosa, 08908 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Tel. 93 264 90 90, Fax 93 336 34 00  
Eduardo Udenio y Cia, S.A.C.I.F.L.: Ayacucho 1235, Buenos Aires (1111), Argentina. Tel. +54-11-4811-1864

T. Tanaka/S.A.: Rua Martim Francisco 438, 01226-000 São Paulo-SP, Brazil. Tel. +55-11-3825-2255

Imágenes Fotográficas, S.A.: Av. Independencia 1073, Zona Universitaria Santo Domingo, Dominican Republic. Tel. +1-809-682-7172

Mayoristas Fotográficos, S.A. de CV: Dr. Jimenez 159, Colonia Doctores, Mexico 06720 D.F. Tel. +52-55-5588-4744

Telefoto Internacional Zona Libre S.A.: Apartado 31051, Calle 15 y D Edificio No.24, Zona Libre de Colon, Republica de Panama. Tel. +507-441-1598

**NIKON CORPORATION**

Fuji Bldg., 2-3, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8331, Japan

<http://nikonimaging.com/>



Es