

Especificaciones de la cámara digital Nikon COOLPIX S2

Tipo:	Cámara digital COOLPIX S2
Píxeles efectivos:	5,1 millones
CCD:	Tipo 1/2,5 pulg. (5,36 millones de píxeles totales)
Modos de imagen:	Alta (2592*), Normal (2592), Normal (2048), PC (1024), TV (640)
Objetivo:	Nikkor Zoom ED, con 3 aumentos, 5,8-17,4 mm (formato equivalente a 35-105 mm en 35 mm [135]); 1/3,0-5,4; 12 elementos en 10 grupos; zoom digital: hasta 4 aumentos 30 cm (12 pulg.) hasta el infinito (=), 4 cm (1,6 pulg.) hasta el infinito (=) en modo Macro
Gama de focales:	
Pantalla LCD:	Pantalla LCD de TFT de silicio amorfo de 2,5 pulgadas y 110.000 puntos con ajuste de brillo
Soportes de almacenamiento:	Memoria interna: 12 MB aprox., tarjeta de memoria SD
Modos de disparo:	Automático, Asistente de escena (Retrato, Paisaje, Deporte, Retrato nocturno), Escena (Fiesta/Interior, Playa/Nieve, Puesta de sol, Amanecer/Anochecer, Paisaje nocturno, Primer plano, Museo, Fuegos artificiales, Copia, Contraluz, Asist. panorámico, Grabación de voz), BSS (selector de mejor disparo), Atención Borroso, Impresión fecha, Disparador automático (10 seg.)
Película:	Con sonido: Película de TV (640) a 15 fps, película (320) a 15 fps, película pequeña (160) a 15 fps; sin sonido: foto de intervalo a 15 fps
Modos de captura:	1) Individual, 2) Continuo (aproximadamente: 1,8 fps), 3) Multidisparo 16 (16 fotografías a 1/16 de tamaño)
Número de fotografías (con memoria interna):	SM: Alta (2592*), aprox. 5; Normal (2592), aprox. 10, 3M: (2048) aprox. 17
Flash incorporado:	Alcance: 0,3-2,5 m / 1' - 8'2" (W), 0,3-1,4 m / 1' - 4'7" (T); modos de flash: Automático, Automático con reducción de ojos rojos (anti-ojos rojos incorporado), Flash luz de día, Flash cancelado y Sincronización a la cortinilla trasera (a través de COOL-STATION MV-12) USB, salida Audio Video
Interfaz:	Equivalente a IEC 60529 IPX4 ("resistente a las salpicaduras")*
Resistencia al agua:	
Idiomas admitidos:	Alemán/inglés/español/francés/italiano/holandés/sueco/japonés/chino simplificado/chino tradicional/coreano/ruso seleccionables en la pantalla del menú
Fuentes de alimentación:	Una batería de iones de litio recargable EN-EL8 (suministrada), Adaptador CA EH-63 (suministrado)
Duración aproximada de la batería:	Aprox. 190 imágenes con la batería recargable EN-EL8 (según el estándar CIPA †)
Dimensiones (an x alt x pr):	Aproximadamente 91,9 x 59 x 22 mm (3,6 x 2,3 x 0,9 pulg.)
Peso:	140 g (5,0 oz.) aprox. (sin batería ni tarjeta de memoria)
Accesorios incluidos:	COOL-STATION MV-12, correa, cable USB UC-E10, cable audio/video EG-S000, adaptador de CA EH-63, batería de iones de litio recargable EN-EL8, CD-ROM de PictureProject
Accesorios opcionales:	COOL-STATION MV-12, cable USB UC-E10, cable audio/video EG-S000, adaptador de CA EH-63, batería de iones de litio recargable EN-EL8, cargador de baterías MH-62

* Basado en resultados de pruebas Nikon. El cuerpo metálico que soporta las diversas condiciones meteorológicas de la COOLPIX S2 ofrece una resistencia "a las salpicaduras" equivalente a IEC 60529 IPX4. No es impermeable y no se debe sumergir nunca en el agua.

† Estándar industrial para medir la duración de las baterías de las cámaras. Medición a 25 °C (77 °F); con ajuste de zoom para cada imagen, activación del flash integrado cada dos disparos y modo de imagen en Normal.

‡ Los accesorios suministrados pueden variar en función del país y de la zona.

Requisitos del sistema para PictureProject

SO	Macintosh: Mac OS X versión 10.1.5 o posterior (se requiere la versión 10.1.5 o posterior para la opción Grabar Disco) / Windows: modelos con Windows XP Home Edition/ Professional, Windows 2000 Professional, Windows Me, Windows 98SE preinstalado
RAM	Macintosh: Mínimo 64 MB / Windows: Mínimo 64 MB (128 MB con la opción m.vee)
Disco duro	La instalación requiere 40 MB
Pantalla	800 x 600 o mayor, con colores de 16 bits (se recomienda color total)
Otros	Se necesita una unidad de CD-ROM para la instalación Sólo se admiten puertos USB integrados

Microsoft® y Windows® son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países. Macintosh® y QuickTime® son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Apple Computer Inc. en Estados Unidos y/o en otros países. El logotipo PhotoNation es una marca comercial. El logotipo SD es una marca comercial. PictBridge es una marca comercial. La tecnología D-Lighting está suministrada por Apical Limited. La tecnología de AF con prioridad al rostro la proporciona Identix®. Todos los demás productos y nombres comerciales son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías. Las imágenes de los LCD que aparecen en este folleto son simuladas.

Las especificaciones y los equipos están sujetos a cambios sin previo aviso ni obligación alguna por parte del fabricante.
Marzo de 2005 © 2005 NIKON CORPORATION



ADVERTENCIA PARA GARANTIZAR UN USO CORRECTO, LEA LOS MANUALES ATENTAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL EQUIPO. PARTE DE LA DOCUMENTACIÓN SE SUMINISTRA ÚNICAMENTE EN CD-ROM.

NIKON S.A. - CC Iberica, S1 Navia, Polígono Petros, 08008 L'Esplai de Llobregat, Barcelona, Tel. 93 204 90 90, Fax 93 204 90 90
 Avenida Bóveda y Cía. S.A. - C.A.P.A. - Apuente 1230, Buenos Aires (1117), Argentina, Tel. 001 1 6811-1888
 T. Teesdale & Co. S.A. - Rua Marlin, Francisco 250, 01220-000 São Paulo, SP, Brasil, Tel. 001 11 3820-0200
 Imagenes Fotográficas, S.A. - Dr. Independencia 1070, Zona Universitaria Santa Domingo, Dominican Republic, Tel. +1 809 882-7172
 Mapartiles Fotográficas, S.A. - de C.R. - Jimenez 150, Colonia Guadalupe, Manila 06740 D.P., Tel. +602 00-0388-0766
 Teletienda Internacional Zona Libre S.A. - Avenida 31001, Calle 10 y D Edificio 60 24, Zona Libre de Colon, República de Panamá, Tel. +507 441-1088



NIKON CORPORATION
 Fuji Bldg., 2-3, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku,
 Tokyo 100-8331, Japan
<http://nikonimaging.com/>