

Características de la cámara digital COOLPIX S3

Tipo:	Cámara digital compacta
Píxeles efectivos:	6 millones
CCD:	Tipo 1/2,5 pulgadas (6,4 millones de píxeles totales)
Modos de imagen:	Alta (2816*), Normal (2816), Normal (2048), PC (1024), TV (640)
Objetivo:	Nikkor Zoom ED de 3 aumentos, 5,8-17,4 mm (formato equivalente a 35-105 mm en 35 mm [135]); f/3-5,4; 12 elementos en 10 grupos; zoom digital: hasta 4 aumentos
Distancias de enfoque:	30 cm (12 pulg.) hasta el infinito (∞), 4 cm (1,6 pulg.) hasta el infinito (∞) en modo Macro
Pantalla LCD:	TFT de 2,5 pulgadas y 110.000 puntos con ajuste de brillo
Soportes de almacenamiento:	Memoria interna: 12 MB aprox., tarjeta de memoria SD
Modos de disparo:	Automático, Asistente de escena (Retrato, Paisaje, Deportes, Retrato nocturno), Escena (Fiesta/Interior, Playa/Nieve, Puesta de sol, Amanecer/Anochecer, Paisaje nocturno, Primer plano, Museo, Fuego artificial, Copia, Contraluz, Asistente panorama, Grabación de voz, Submarino), BSS (selector de mejor disparo), Color, Atención Borroso, Impresión fecha, Disparador automático (10 seg.)
Película:	Con sonido: TV (640) a 15 fps, Película (320) a 15 fps, Película pequeña (160) a 15 fps; Sin sonido: Foto de intervalo a 15fps
Modos de captura:	1) Individual, 2) Continuo (aprox. 1,6 fps), 3) Multidisparo 16 (16 fotogramas a 1/16 de tamaño)
Número de fotogramas (con memoria interna):	6M: Alta (2816*), aprox. 4; Normal (2816), aprox. 9, 3M: Normal (2048) aprox. 16
Flash incorporado:	Alcance: 0,3-2,5m/1 pie-8pies, 2pulg. (W), 0,3-1,4m/1 pie-4pies 7pulg. (T); modos de flash: Automático, Automático con reducción de ojos rojos (anti-ojos rojos incorporado), Flash cancelado, Flash luz de día y Sincronización a la cortinilla trasera
Interfaz (mediante COOL-STATION MV-11/MV-11B):	USB, salida de audio/vídeo
Idiomas admitidos:	Permite seleccionar que los menús aparezcan en alemán/inglés/español/francés/italiano/holandés/sueco/japonés/chino simplificado/chino tradicional/coreano/ruso
Fuentes de alimentación:	Una batería recargable de iones de litio EN-EL8 (suministrada), Adaptador de CA EH-63 (suministrado)
Duración de la batería (aprox.):	Aprox. 190 fotografías con la Batería recargable EN-EL8 (según el estándar CIPA*)
Dimensiones (an x al x pr):	Aproximadamente 89,9 x 57,5 x 19,7 mm (3,5 x 2,3 x 0,8 pulg.)
Peso:	118 g (113,40 g) aprox. (sin batería ni tarjeta de memoria)
Accesorios suministrados:†	COOL-STATION MV-11/MV-11B, Correa, Cable USB UC-E10, Cable de audio/vídeo EG-E5000, Adaptador de CA EH-63, Batería recargable de iones de litio EN-EL8, CD-ROM de PictureProject
Accesorios opcionales:	COOL-STATION MV-11/MV-11B, Cable USB UC-E10, Cable de audio/vídeo Cable EG-E5000, Adaptador de CA EH-63, Batería recargable de iones de litio EN-EL8, Cargador de baterías MH-62, Carcasa estanca WP-CP5‡

* Estándar del sector para medir la duración de las baterías de las cámaras. Medido a 25 °C (77 °F); con ajuste de zoom para cada imagen, activación del flash integrado cada dos disparos y modo de imagen en Normal.

† Los accesorios suministrados pueden variar en función del país y de la zona.

‡ No disponible en algunos países o regiones.

Requisitos del sistema para PictureProject

SO	Macintosh: Mac® OS X versión 10.1.5 o posterior (versión 10.2.8 o posterior para poder utilizar la opción Burn Disc) / Windows: Windows® XP Home Edition/Professional, Windows® 2000 Professional, Windows® ME, Windows® 98SE preinstalados
RAM:	Macintosh: 64 MB, se recomiendan más / Windows: 64 MB, se recomiendan más (128 MB con la opción muvee)
Disco duro:	La instalación requiere 60 MB
Pantalla:	800 x 600 o mayor, con colores de 16 bits (se recomienda color total)
Otros:	Se necesita una unidad de CD-ROM para la instalación Sólo se admiten puertos USB integrados

Microsoft® y Windows® son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países. Macintosh® y QuickTime® son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Apple Computer Inc. en Estados Unidos y/o en otros países. El logotipo FotoNation es una marca comercial. El logotipo SD es una marca comercial. PictBridge es una marca comercial. La tecnología D-Lighting está suministrada por Apical Limited. La tecnología de AF con prioridad al rostro la suministra Identix®. Todos los demás productos y nombres comerciales son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías. Las imágenes de las pantallas o de los LCD que se muestran en este folleto son simulaciones.

Las especificaciones y los equipos están sujetos a cambios sin previo aviso y no suponen obligación alguna por parte del fabricante. Agosto de 2005 ©2005 NIKON CORPORATION



ADVERTENCIA

PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LEA ATENTAMENTE LOS MANUALES ANTES DE UTILIZAR EL EQUIPO. PARTE DE LA DOCUMENTACIÓN SE SUMINISTRA ÚNICAMENTE EN CD-ROM.



Finicon S.A., C/Ciencias, 81 Nave-8, Polígono Pedrosa,
08908 L'Hospitalet de Llobregat, www.europe-nikon.com, www.nikon-dpi.com

NIKON CORPORATION

Fuji Bldg., 2-3, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku
Tokyo 100-8331, Japan

<http://nikonimaging.com/>

Es