


EB-1450Ui



FICHA TÉCNICA



Saca el máximo partido a las reuniones de colaboración y desarrolla un espacio de trabajo realmente orientado hacia el futuro fomentando reuniones eficientes y colaborativas para propiciar la comunicación y el uso de conocimientos compartidos.

Nuestro último proyector de ultracorta distancia lleva la interactividad a cualquier sala de reuniones, con capacidad táctil y lápiz dual, un elevado nivel de luminosidad de 3.800 lúmenes, resolución WUXGA Full HD y conectividad remota con varias ubicaciones. El EB-1450Ui de ultracorta distancia se ha diseñado para presentar un tamaño de pantalla ampliable de hasta 100 pulgadas que ofrezca los requisitos de cualquier entorno de trabajo empresarial.

Pantalla de hasta 100 pulgadas y calidad excepcional

La resolución WUXGA Full HD combinada con la tecnología 3LCD de Epson garantiza que el contenido de alta calidad tiene imágenes más luminosas y colores más vivos. La conectividad HDMI también significa que la audiencia se beneficia de un contenido más nítido y claro en cualquier entorno de reunión.

Solución multifunción para oficina

Esta solución interactiva para salas de reuniones combina las ventajas de los rotafolios, las pizarras interactivas y pantallas convencionales en una única solución unificada para salas de reuniones. Los participantes en la reunión pueden ver y realizar anotaciones de contenido en la pizarra desde una gama de dispositivos inteligentes, sin necesidad de ninguna aplicación especial y esto garantiza que la información permanece segura con la posibilidad de emplear contraseñas para reuniones y notas. La función de escritorio remoto fomenta la libertad de uso desde el escritorio: deja tu ordenador, incluidos los que funcionen con Windows 10 en tu mesa y trabaja desde el sitio que prefieras de la oficina. Aprovecha las ventajas de Skype empresarial y otras soluciones de llamada de vídeo durante las reuniones.

Control táctil y dos lápices

Usa los dedos para realizar anotaciones directamente en la pantalla. Con los nuevos lápices dobles, los usuarios pueden trabajar simultáneamente utilizando diferentes atributos de lápiz.

Deslizar una pantalla dividida

Combina dos fuentes y proyecto, como videoconferencias y presentaciones de múltiples fuentes, para optimizar la interacción.

Conectividad inalámbrica

Comparte contenido de forma sencilla desde una amplia gama de dispositivos con la aplicación iProjection².

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Pantalla de hasta 100 pulgadas y calidad excepcional**
Resolución WUXGA Full HD con tecnología 3LCD de Epson
- **Solución multifunción para oficina**
Varios equipos de oficina en un dispositivo de colaboración interactiva
- **Aumentar la integración y la colaboración**
Comparte contenido simultáneamente desde distintos equipos
- **Control táctil y dos lápices**
Usa los dedos para realizar anotaciones directamente en la pantalla
- **Modo de uso compartido de pizarra**
Invita y comparte notas de reuniones con los participantes



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Sistema de proyección	Tecnología 3LCD
Pantalla LCD	0,67 pulgada con MLA (D10)

IMAGEN

Emisión de luz en color	3.800 Lumen- 2.900 Lumen (económico)
Emisión de luz blanca	3.800 Lumen - 2.900 Lumen (económico) de conformidad con ISO 21118:2012
Resolución	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Relación de contraste	16.000 : 1
Lámpara	267 W, 5.000 h Durabilidad, 10.000 h Durabilidad (modo económico)
Corrección keystone	Manual vertical: $\pm 3^\circ$, Manual horizontal $\pm 3^\circ$
Reproducción del color	Hasta 1.070 millones de colores

ASPECTO

Relación proyección	0,27 - 0,37:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Tamaño de la imagen	70 pulgadas - 100 pulgadas
Distancia proyector objetivo gran angular	0,4 m (70 pulgada pantalla)
Distancia proyector tele	0,6 m (100 pulgada pantalla)
Lente de proyección número F	1,6
Distancia focal	4,2 mm
Foco	Manual
Desplazamiento	5,8 : 1

CONECTIVIDAD

Función USB	3 en 1: imagen / ratón / sonido
Interfaces	USB 2.0 tipo A (2x), USB 2.0 tipo B, RS-232C, Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), LAN inalámbrica IEEE 802.11b/g/n, Entrada VGA (2x), Salida VGA, Entrada HDMI (2x), Entrada S-Video, MHL, Salida de audio Stereo mini-jack, Entrada de audio Stereo mini-jack (2x), entrada de micrófono, Interface táctil, Sinc. interna, Sinc. externa, USB Interface for keyboard, Protocolo de escritorio remoto, DVI out (whiteboard)
Aplicación Epson iProjection	Ad-Hoc / Infraestructura

FUNCIONES AVANZADAS

Seguridad	Protección Kensington, Bloqueo de panel de control, Protección por contraseña, Candado, Ranura para cable de seguridad, Bloqueo de unidad LAN inalámbrica, Seguridad de LAN inalámbrica, Protección por contraseña
Características	A/V mute de tapa deslizante, Calibración automática, Ajuste del brillo automático, Selección automática de entrada, Altavoz integrado, Compatible con CEC, Logo de usuario personalizable, Zoom digital, Encendido/apagado directo, Cámara documentos compatible, Instalación sin driver, Compatible con dos lápices, Control dinámico de la lámpara, Fácil configuración de la pantalla OSD, Soporte táctil, Pantalla de inicio, Interactividad, Lámpara de larga duración, Interfaz audio/vídeo MHL, Interactividad multipantalla, Botón mute, Anotación sin PC, Aplicación iProjection para Chromebook, Protocolo de escritorio remoto, función dividir pantalla, Función de uso compartido de pizarra, Capacidad para LAN inalámbrica, Aplicación iProjection
Interactivos	Sí: lápiz y táctil
Modos de color	Pizarra, Dinámico, Foto, Presentación, sRGB, Pizarra blanca

GENERAL

Consumo de energía	401 vatio, 334 vatio (económico), 0,5 vatio (Standby)
Dimensiones del producto	474 x 447 x 130 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	8,4 kg

OTROS

Garantía	36 meses Reparación en taller o 8.000 h, lámpara: 12 meses o 1.000 h Ampliación de garantía opcional disponible
----------	--

EB-1450Ui

INCLUYE

- Unidad táctil
- Lápices interactivos
- Equipo
- Estuche para lápices
- Mando a distancia incl. pilas
- Cable USB
- Dispositivo WLAN
- Manual en CD
- Cable de alimentación
- Puntas de lápiz de repuesto
- Soporte para montaje en pared
- Panel de control

ACCESORIOS OPCIONALES

EB-1450Ui

- Altavoces - ELPSP02
V12H467040
- Caja de control y conexiones Epson - ELPCB02
V12H614040
- Filtro de Aire- ELPAF45
V13H134A45
- Lamp - ELPLP92 - EB-69x/14x (268W)
V13H010L92
- Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H773010
- Replacement Pen Tip - ELPPS04 (Felt)
V12H776010
- Soporte para mesa para la serie de distancia ultra corta - ELPMB29
V12H516040
- Tubo de montaje en techo (918-1168 mm) - ELPPFP14
V12H003P14
- Tubo de montaje en techo (668-918 mm) - ELPPFP13
V12H003P13

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	V11H727040
Código de barras	8715946611907
País de origen	China

Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55
www.epson.es

Central: Sant Cugat
Camí de Ca n'Ametller, 22
Edificio 2
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

1. - En comparación con los principales proyectores de tecnología DLP de 1 chip dirigidos al sector educativo y empresarial, según los datos de la empresa de estudios de mercado NPD para el periodo comprendido entre julio de 2011 y junio de 2012. Luminosidad del color (emisión de luz en color) medida conforme al estándar IDMS 15.4. La luminosidad del color varía en función de las condiciones de uso. Para obtener más información, visita www.epson.es/CLO
2. - Aplicación iProjection disponible en equipos con Android e iOS

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.

EPSON®