EB-2055

FICHA TÉCNICA

















Realiza presentaciones perfectas con un proyector que ofrece una luminosidad de 5.000 lúmenes y funciones intuitivas, como el Presentador de movimientos.

Proyecta imágenes nítidas y colores vivos en cualquier sala de reuniones con nuestro nuevo proyector profesional de gran brillo, que ofrece un excepcional nivel de luminosidad de 5.000 lúmenes y una resolución XGA. El EB-2055 se ha diseñado para proyectar una imagen escalable a un tamaño increíble de 300 pulgadas y ofrece conectividad inalámbrica para transmitir y compartir mediante Multi-PC Projection de Epson o la aplicación Epson iProjection.

Pantalla de hasta 300 pulgadas y calidad excepcional

Gracias a la tecnología 3LCD de Epson, disfrutarás de contenido de alta calidad con imágenes más luminosas y colores más vivos. Su conectividad HDMI garantiza un contenido más nítido y claro, incluso en el tamaño máximo de imagen, de 300 pulgadas.

Configuración y conectividad sencillas

El EB-2055 ofrece conectividad LAN inalámbrica para transmitir y compartir mediante Multi-PC Projection de Epson o nuestra aplicación Epson iProjection y dos conexiones HDMI. Se configura con facilidad gracias a funciones como encendido automático, ayuda de enfoque, corrección Keystone y ajuste de pantallas, lo que permite al usuario realizar presentaciones de forma rápida y eficaz.

Costes siempre bajos

Proyecta durante más tiempo gracias a una mejor fiabilidad y una vida útil de la lámpara más larga, hasta 10.000 horas en modo ecológico.

Pantalla de inicio

La pantalla de inicio proporciona un acceso rápido y sencillo a varias funciones útiles, como el origen de la conexión. Asimismo, se pueden establecer las conexiones inalámbricas con facilidad mediante la información en pantalla.

Presentador de movimientos

Cambia de diapositiva con solo mover la mano para hacer realidad las presentaciones más inteligentes sin necesidad de ratón ni de mando a distancia.

Flexibilidad de valor añadido

El software Multi-PC Projection incluido en el EB-2055 posibilita la conexión de hasta 50 ordenadores y la capacidad de dividir la pantalla de proyección en varias pantallas, lo que proporciona una rentabilidad y una flexibilidad mucho mejores que las de una pantalla plana.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Pantalla de hasta 300 pulgadas y calidad magnífica
 - Tecnología 3LCD con resolución XGA de Epson
- Luminosidad excepcional de 5.000 lúmenes
 - Proyecta imágenes intensas y coloridas incluso en salas brillantes
- Conectividad para transferir y compartir Incluye conectividad inalámbrica opcional y dos puertos HDMI
- Pantalla de inicio y pantalla dividida Acceso rápido y sencillo a una gama de prácticas funciones
- Presentador de movimientos
 Utiliza gestos intuitivos para controlar el proyector





ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Sistema de proyección Tecnología 3LCD, Obturador de cristal líquido RGB

Pantalla LCD 0,63 pulgada con D10

IMAGEN

Emisión de luz en color 5.000 Lumen- 3.800 Lumen (económico) de conformidad con ISO IDMS15.4 Emisión de luz blanca 5.000 Lumen - 3.800 Lumen (económico) de conformidad con ISO 21118:2012

Resolución XGA, 1024 x 768, 4:3

Relación de contraste 15.000 : 1

Lámpara 300 W, 5.000 h Durabilidad, 10.000 h Durabilidad (modo económico)

Correción keystone Automático vertical: ± 30 °, Automático horizontal ± 20 °

Reproducción del color Hasta 1.070 millones de colores

ASPECTO

Relación proyección 1,38 - 2,24:1

Zoom Digital, Factor: 1 - 1,6
Tamaño de la imagen 30 pulgadas - 300 pulgadas
Distancia proyector objetivo 0,8 m (30 pulgada pantalla)

Distancia proyector objetivo gran angular

Distancia proyector tele 8,5 m (300 pulgada pantalla)

Lente de proyección número F 1,51 - 1,99

Distancia focal 18,2 mm - 29,2 mm

Foco Manual

Desplazamiento 8,6 : 1

CONECTIVIDAD

Función USB 3 en 1: imagen / ratón / sonido

Interfaces USB 2.0 tipo A, USB 2.0 tipo B, RS-232C, Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Interfaz

Gigabit Ethernet, WLAN (opcional), LAN inalámbrica IEEE 802.11b/g/n, Entrada VGA (2x), Salida VGA, Entrada HDMI (2x), Entrada compuesto, Entrada RGB (2x), Salida RGB, MHL, Salida de

audio Stereo mini-jack, Entrada de audio Stereo mini-jack (2x)

Aplicación Epson iProjection Ad-Hoc / Infraestructura

FUNCIONES AVANZADAS

Seguridad Protección Kensington, Bloqueo de panel de control, Protección por contraseña, Candado,

Ranura para cable de seguridad, Bloqueo de unidad LAN inalámbrica, Seguridad de LAN

inalámbrica, Protección por contraseña

Características AV mute de tapa deslizante, Selección automática de entrada, Corrección keystone automática,

Altavoz integrado, Compatible con CEC, Encendido/apagado directo, Cámara documentos compatible, Ajuste de pantalla, Congelar imagen, Presentador de movimientos, Pantalla de inicio, Encender/apagar instantáneo, Visor JPEG, Lámpara de larga duración, Mail notification function, Administración redes, Aplicación iProjection para Chromebook, Quick Corner, Presentación de diapositivas, función dividir pantalla, Capacidad para LAN inalámbrica, Aplicación iProjection

Pizarra, Dinámico, Foto, Presentación, sRGB, DICOM SIM

GENERAL

Modos de color

Consumo de energía 405 vatio, 323 vatio (económico), 0,5 vatio (Standby)
Dimensiones del producto 377 x 291 x 101 mm (ancho x profundidad x altura)

Peso 4,3 k

nivel de ruido Normal: 39 dB (A) - Ahorro: 29 dB (A)

Software incluido EasyMP Network Monitor, EasyMP Multi PC Projection

Altavoces 16 vatio

OTROS

Garantía 36 meses Reparación en taller o 8.000 h, lámpara: 12 meses o 1.000 h

Ampliación de garantía opcional disponible

EB-2055

INCLUYE

Cable VGA

• Cable de alimentación

• Mando a distancia incl. pilas

Software (CD)

Warranty card

• Manual del usuario (CD-ROM)

Dispositivo WLAN

Equipo



ACCESORIOS OPCIONALES

- Filtro de Aire- ELPAF41 V13H134A41
- Wireless LAN Adapter ELPAP10 V12H731P01
- Maleta de transporte acolchada ELPKS68 V12H001K68
- Soporte para techo (Blanco) ELPMB23
- V12H003B23
 Tubo de montaje en techo (668-918 mm) ELPFP13
 V12H003P13
- Tubo de montaje en techo (918-1168 mm) ELPFP14 V12H003P14
- Lamp ELPLP95 EB-2xxx/5xxx V13H010L95

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	V11H821040
Código de barras	8715946628608
País de origen	China



EB-2055

