EB-2140W

FICHA TÉCNICA















Realiza presentaciones perfectas con un proyector que ofrece una gran luminosidad de 4.200 lúmenes y un tamaño de imagen escalable de hasta 300 pulgadas.

Proyecta imágenes nítidas y colores vivos en cualquier sala de reuniones con nuestro nuevo proyector profesional de gran brillo, que ofrece un excelente nivel de luminosidad de 4.200 lúmenes y una resolución WXGA con tecnología HD Ready. El EB-2140W se ha diseñado para proyectar un increíble tamaño de imagen escalable de hasta 300 pulgadas y ofrece opciones de conectividad como la conexión LAN opcional.

Pantalla de hasta 300 pulgadas y calidad excepcional

Gracias a la resolución WXGA con HD Ready combinada con la tecnología 3LCD de Epson, disfrutarás de contenido de alta calidad con imágenes más luminosas y colores más vivos. Su conectividad HDMI garantiza un contenido más nítido y claro, incluso en el tamaño máximo de imagen de 300 pulgadas.

Configuración y conectividad sencillas

Ofrece una función de encendido automático y una gama de opciones de conectividad, como dos conexiones HDMI y conectividad de LAN inalámbrica opcional para transmitir contenido desde portátiles o dispositivos móviles.

Costes siempre bajos

Proyecta durante más tiempo gracias a una mejor fiabilidad y una vida útil de la lámpara más larga, hasta 10.000 horas en modo ecológico.

Pantalla de inicio

La pantalla de inicio proporciona un acceso rápido y sencillo a varias funciones útiles, como el origen de la conexión. Asimismo, se pueden establecer las conexiones inalámbricas con facilidad mediante la información en pantalla.

Flexibilidad de valor añadido

El software Multi-PC Projection incluido en el EB-2140W posibilita la conexión de hasta 50 ordenadores y la capacidad de dividir la pantalla de proyección en varias pantallas, lo que proporciona una rentabilidad y una flexibilidad mucho mejores que las de una pantalla plana.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Pantalla de hasta 300 pulgadas y calidad magnífica
 - Resolución WXGA con HD Ready y tecnología 3LCD de Epson
- Proyecta imágenes intensas incluso en salas brillantes
 - Luminosidad excepcional de 4.200 lúmenes
- Conectividad para transferir y compartir Dos puertos HDMI y conectividad inalámbrica opcional
- Pantalla de inicio y pantalla dividida Acceso rápido y sencillo a una gama de prácticas funciones
- Presentador de movimientos
 Utiliza gestos intuitivos para controlar el proyector





ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Sistema de proyección Tecnología 3LCD, Obturador de cristal líquido RGB

Pantalla LCD 0.59 pulgada con D8

4.200 Lumen- 2.700 Lumen (económico) de conformidad con ISO IDMS15.4 Emisión de luz en color Emisión de luz blanca 4.200 Lumen - 2.700 Lumen (económico) de conformidad con ISO 21118:2012

Resolución WXGA, 1280 x 800, 16:10

15.000 : 1 Relación de contraste

215 W, 5.000 h Durabilidad, 10.000 h Durabilidad (modo económico) Lámpara

Automático vertical: ± 30 °. Automático horizontal ± 20 ° Correción keystone

Reproducción del color Hasta 1.070 millones de colores

ASPECTO

Relación proyección 1.38 - 2.24:1

Digital, Factor: 1 - 1,6 Zoom Tamaño de la imagen 29 pulgadas - 280 pulgadas 0,9 m (29 pulgada pantalla)

Distancia proyector objetivo

gran angular

Distancia proyector tele 8,5 m (280 pulgada pantalla)

Lente de proyección número F 1,51 - 1,99 Distancia focal 18,2 mm - 29,2 mm Manual Foco Desplazamiento 10:1

CONECTIVIDAD

Función USB 3 en 1: imagen / ratón / sonido

Interfaces USB 2.0 tipo A, USB 2.0 tipo B, RS-232C, Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Interfaz

Gigabit Ethernet, WLAN (opcional), LAN inalámbrica IEEE 802.11b/g/n (opcional), Entrada VGA (2x), Salida VGA, Entrada HDMI (2x), Entrada compuesto, Entrada RGB (2x), Salida RGB, MHL,

Salida de audio Stereo mini-jack, Entrada de audio Stereo mini-jack (2x)

Ad-Hoc / Infraestructura Aplicación Epson iProjection

FUNCIONES AVANZADAS

Seguridad Protección Kensington, Bloqueo de panel de control, Protección por contraseña, Candado,

Ranura para cable de seguridad, Bloqueo de unidad LAN inalámbrica, Seguridad de LAN

inalámbrica, Protección por contraseña

Características A/V mute de tapa deslizante, Selección automática de entrada, Corrección keystone automática,

Altayoz integrado, Compatible con CEC, Encendido/apagado directo, Cámara documentos compatible, Ajuste de pantalla, Congelar imagen, Pantalla de inicio, Corrección Keystone vertical y horizontal, Encender/apagar instantáneo, Visor JPEG, Lámpara de larga duración, Interfaz audio/vídeo MHL, Administración redes, Función de copia OSD, PC Free, Aplicación iProjection para Chromebook, Quick Corner, Presentación de diapositivas, función dividir pantalla, Aplicación

iProjection

Modos de color Pizarra, Dinámico, Foto, Presentación, Deporte, DICOM SIM

Consumo de energía 316 vatio, 228 vatio (económico), 0,5 vatio (Standby)

Dimensiones del producto 377 x 291 x 101 mm (ancho x profundidad x altura) 4,3 kg

nivel de ruido Normal: 37 dB (A) - Ahorro: 28 dB (A)

EasyMP Network Monitor, EasyMP Multi PC Projection Software incluido

Altavoces 16 vatio

OTROS

Garantía 36 meses Reparación en taller o 8.000 h, lámpara: 12 meses o 1.000 h

Ampliación de garantía opcional disponible

EB-2140W

INCLUYE

- Cable VGA
- Cable de alimentación
- Mando a distancia incl. pilas
- Software (CD)
- Manual del usuario (CD-ROM)
- Warranty card
- Equipo



ACCESORIOS OPCIONALES

- Filtro de Aire- ELPAF41 V13H134A41
- Wireless LAN Adapter ELPAP10 V12H731P01
- Maleta de transporte acolchada ELPKS68
- V12H001K68
- Soporte para techo (Blanco) ELPMB23 V12H003B23
- Tubo de montaje en techo (668-918 mm) ELPFP13 V12H003P13
- Tubo de montaje en techo (918-1168 mm) ELPFP14 V12H003P14
- Lamp ELPLP95 EB-2xxx/5xxx V13H010L95

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	V11H819040
Código de barras	8715946628561
País de origen	China

- Aplicación iProjection disponible en equipos con Android e iOS

EB-2140W

