EPSON EB-824

BUSINESS PROJECTORS

Alto brillo y amplia conectividad

El EB-824 es capaz de proyectar en casi todas las condiciones de una sala de reuniones gracias a su alta salida de luz en color de 3000 lúmenes. También garantiza una gran calidad de imagen y de colores en todo momento. Con sus avanzadas funciones USB tales como la de visor de imágenes desde una unidad USB hasta la de conexión directa al PC mediante USB para proyectar sin necesidad de configuración.

Su excepcional valor se complementa con una extraordinaria vida de la lámpara de 6,000 horas.

El EB-824 es definitivamente su socio ideal para sus presentaciones de negocios.

Nos hemos comprometido a proporcionar el mejor rendimiento en nuestros proyectores integrando tecnologías innovadoras.



Fuente: Futuresource Consulting Ltd



La tecnología 3LCD ofrece una extraordinaria calidad de imagen con una reproducción del color uniforme y natural.

















ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

| CICTEMA DE DDOVECCIÓN | _ , , , |
|--|---|
| SISTEMA DE PROYECCIÓN | Tecnología 3LCD |
| | 3 paneles de 0.63" con MLA |
| RESOLUCIÓN | XGA – 1024 x 768 (relación de aspecto 4/3) |
| EMISION DE LUZ BLANCA | 3000 – 2400 Lúmenes (Normal – Económico) |
| EMISION DE LUZ EN COLOR | 3000 – 2400 Lúmenes (Normal – Económico) |
| CONTRASTE | 2000:1 |
| TAMAÑO DE PANTALLA | De 30" a 300" |
| | Pantalla de 60" entre 1.69 – 2.75 m |
| LENTE DE PROYECCIÓN | |
| Número F: | 1.49 -1.94 |
| Distancia Focal: | 18.2 mm – 29.2 mm |
| Desplazamiento: | 8.6:1 |
| RATIO DE ZOOM | Zoom Óptico; x1.62 |
| NIVEL DE RUIDO | 35 dB / 28 dB (Normal / Económico) |
| TIPO Y VIDA DE LA LÁMPARA | 200 W UHE – E-TORL |
| THE T VIBACE EXCEPTION AND C | 5000 h / 6000 h (Normal / Económico) |
| ALTAVOZ INTEGRADO | 1x 10 Vatios |
| FUNCIONES AVANZADAS | Operación: |
| I UNCIONES AVAINZADAS | Direct Power On / Direct Power Off |
| | Instant On / Instant Off |
| | Modos de color: 7 |
| | |
| | E-Zoom, Búsqueda de fuente, Botón de Usuario Visor JPEG |
| | |
| | USB Display 2 en 1 Conexión directa a cámara ELP-DC06 |
| | |
| | Entrada micrófono y mezcla de audio |
| | Comunidad: |
| | Seguridad: |
| | Hueco para pasacables de seguridad |
| | Bloqueo Kensington |
| | Protección por contraseña |
| | Barra de seguridad |
| | |
| CORRECCIÓN KEYSTONE | Automática, ±30° |
| CORRECCIÓN KEYSTONE ENTRADA DATOS | 2x D-Sub 15 pins |
| | 2x D-Sub 15 pins 1x USB Tipo A (visor JPEG) |
| ENTRADA DATOS | 2x D-Sub 15 pins 1x USB Tipo A (visor JPEG) 1x USB Tipo B (USB Display 2 en1) |
| | 2x D-Sub 15 pins 1x USB Tipo A (visor JPEG) 1x USB Tipo B (USB Display 2 en1) 1x Vídeo RCA (Amarillo) |
| ENTRADA DATOS | 2x D-Sub 15 pins 1x USB Tipo A (visor JPEG) 1x USB Tipo B (USB Display 2 en1) 1x Vídeo RCA (Amarillo) 1x S-Video mini DIN |
| ENTRADA VÍDEO | 2x D-Sub 15 pins 1x USB Tipo A (visor JPEG) 1x USB Tipo B (USB Display 2 en1) 1x Vídeo RCA (Amarillo) 1x S-Video mini DIN 1x RGB vídeo (común con D-Sub 15 pins) |
| ENTRADA DATOS | 2x D-Sub 15 pins 1x USB Tipo A (visor JPEG) 1x USB Tipo B (USB Display 2 en1) 1x Vídeo RCA (Amarillo) 1x S-Video mini DIN 1x RGB vídeo (común con D-Sub 15 pins) 2x Mini jack Estéreo para datos |
| ENTRADA VÍDEO ENTRADA AUDIO | 2x D-Sub 15 pins 1x USB Tipo A (visor JPEG) 1x USB Tipo B (USB Display 2 en1) 1x Vídeo RCA (Amarillo) 1x S-Video mini DIN 1x RGB vídeo (común con D-Sub 15 pins) 2x Mini jack Estéreo para datos 1x RCA (Rojo/Blanco) para vídeo |
| ENTRADA VÍDEO ENTRADA AUDIO MICROFONO | 2x D-Sub 15 pins 1x USB Tipo A (visor JPEG) 1x USB Tipo B (USB Display 2 en1) 1x Vídeo RCA (Amarillo) 1x S-Video mini DIN 1x RGB vídeo (común con D-Sub 15 pins) 2x Mini jack Estéreo para datos 1x RCA (Rojo/Blanco) para vídeo 1x Mini jack Estéreo |
| ENTRADA VÍDEO ENTRADA AUDIO | 2x D-Sub 15 pins 1x USB Tipo A (visor JPEG) 1x USB Tipo B (USB Display 2 en1) 1x Vídeo RCA (Amarillo) 1x S-Video mini DIN 1x RGB vídeo (común con D-Sub 15 pins) 2x Mini jack Estéreo para datos 1x RCA (Rojo/Blanco) para vídeo |
| ENTRADA VÍDEO ENTRADA AUDIO MICROFONO | 2x D-Sub 15 pins 1x USB Tipo A (visor JPEG) 1x USB Tipo B (USB Display 2 en1) 1x Vídeo RCA (Amarillo) 1x S-Video mini DIN 1x RGB vídeo (común con D-Sub 15 pins) 2x Mini jack Estéreo para datos 1x RCA (Rojo/Blanco) para vídeo 1x Mini jack Estéreo |
| ENTRADA VÍDEO ENTRADA AUDIO MICROFONO CONTROL PESO | 2x D-Sub 15 pins 1x USB Tipo A (visor JPEG) 1x USB Tipo B (USB Display 2 en1) 1x Vídeo RCA (Amarillo) 1x S-Video mini DIN 1x RGB vídeo (común con D-Sub 15 pins) 2x Mini jack Estéreo para datos 1x RCA (Rojo/Blanco) para vídeo 1x Mini jack Estéreo 1x RS232C (9 pins) |
| ENTRADA VÍDEO ENTRADA AUDIO MICROFONO CONTROL | 2x D-Sub 15 pins 1x USB Tipo A (visor JPEG) 1x USB Tipo B (USB Display 2 en1) 1x Vídeo RCA (Amarillo) 1x S-Video mini DIN 1x RGB vídeo (común con D-Sub 15 pins) 2x Mini jack Estéreo para datos 1x RCA (Rojo/Blanco) para vídeo 1x Mini jack Estéreo 1x RS232C (9 pins) 3.1 kg |
| ENTRADA DATOS ENTRADA VÍDEO ENTRADA AUDIO MICROFONO CONTROL PESO DIMENSIONES (Prof x Ancho x Alt) | 2x D-Sub 15 pins 1x USB Tipo A (visor JPEG) 1x USB Tipo B (USB Display 2 en1) 1x Vídeo RCA (Amarillo) 1x S-Video mini DIN 1x RGB vídeo (común con D-Sub 15 pins) 2x Mini jack Estéreo para datos 1x RCA (Rojo/Blanco) para vídeo 1x Mini jack Estéreo 1x RS232C (9 pins) 3.1 kg 250 x 327 x 95mm |
| ENTRADA DATOS ENTRADA VÍDEO ENTRADA AUDIO MICROFONO CONTROL PESO DIMENSIONES (Prof x Ancho x Alt) | 2x D-Sub 15 pins 1x USB Tipo A (visor JPEG) 1x USB Tipo B (USB Display 2 en1) 1x Vídeo RCA (Amarillo) 1x S-Video mini DIN 1x RGB vídeo (común con D-Sub 15 pins) 2x Mini jack Estéreo para datos 1x RCA (Rojo/Blanco) para vídeo 1x Mini jack Estéreo 1x RS232C (9 pins) 3.1 kg 250 x 327 x 95mm • Cable Alimentación 1.8m |
| ENTRADA DATOS ENTRADA VÍDEO ENTRADA AUDIO MICROFONO CONTROL PESO DIMENSIONES (Prof x Ancho x Alt) | 2x D-Sub 15 pins 1x USB Tipo A (visor JPEG) 1x USB Tipo B (USB Display 2 en1) 1x Vídeo RCA (Amarillo) 1x S-Video mini DIN 1x RGB vídeo (común con D-Sub 15 pins) 2x Mini jack Estéreo para datos 1x RCA (Rojo/Blanco) para vídeo 1x Mini jack Estéreo 1x RS232C (9 pins) 3.1 kg 250 x 327 x 95mm Cable Alimentación 1.8m Cable Ordenador VGA 1.8m |
| ENTRADA DATOS ENTRADA VÍDEO ENTRADA AUDIO MICROFONO CONTROL PESO DIMENSIONES (Prof x Ancho x Alt) | 2x D-Sub 15 pins 1x USB Tipo A (visor JPEG) 1x USB Tipo B (USB Display 2 en1) 1x Vídeo RCA (Amarillo) 1x S-Video mini DIN 1x RGB vídeo (común con D-Sub 15 pins) 2x Mini jack Estéreo para datos 1x RCA (Rojo/Blanco) para vídeo 1x Mini jack Estéreo 1x RS232C (9 pins) 3.1 kg 250 x 327 x 95mm Cable Alimentación 1.8m Cable Ordenador VGA 1.8m Cable USB 1.8m Mando a Distancia + Baterías |
| ENTRADA DATOS ENTRADA VÍDEO ENTRADA AUDIO MICROFONO CONTROL PESO DIMENSIONES (Prof x Ancho x Alt) | 2x D-Sub 15 pins 1x USB Tipo A (visor JPEG) 1x USB Tipo B (USB Display 2 en1) 1x Vídeo RCA (Amarillo) 1x S-Video mini DIN 1x RGB vídeo (común con D-Sub 15 pins) 2x Mini jack Estéreo para datos 1x RCA (Rojo/Blanco) para vídeo 1x Mini jack Estéreo 1x RS232C (9 pins) 3.1 kg 250 x 327 x 95mm Cable Alimentación 1.8m Cable Ordenador VGA 1.8m Cable USB 1.8m Mando a Distancia + Baterías Bolsa Ligera de Transporte |
| ENTRADA DATOS ENTRADA VÍDEO ENTRADA AUDIO MICROFONO CONTROL PESO DIMENSIONES (Prof x Ancho x Alt) | 2x D-Sub 15 pins 1x USB Tipo A (visor JPEG) 1x USB Tipo B (USB Display 2 en1) 1x Vídeo RCA (Amarillo) 1x S-Video mini DIN 1x RGB vídeo (común con D-Sub 15 pins) 2x Mini jack Estéreo para datos 1x RCA (Rojo/Blanco) para vídeo 1x Mini jack Estéreo 1x RS232C (9 pins) 3.1 kg 250 x 327 x 95mm Cable Alimentación 1.8m Cable Ordenador VGA 1.8m Cable USB 1.8m Mando a Distancia + Baterías Bolsa Ligera de Transporte Adhesivo de protección mediante contraseña |
| ENTRADA VÍDEO ENTRADA AUDIO MICROFONO CONTROL PESO DIMENSIONES (Prof x Ancho x Alt) ACCESORIOS INCLUIDOS | 2x D-Sub 15 pins 1x USB Tipo A (visor JPEG) 1x USB Tipo B (USB Display 2 en1) 1x Vídeo RCA (Amarillo) 1x S-Video mini DIN 1x RGB vídeo (común con D-Sub 15 pins) 2x Mini jack Estéreo para datos 1x RCA (Rojo/Blanco) para vídeo 1x Mini jack Estéreo 1x RS232C (9 pins) 3.1 kg 250 x 327 x 95mm • Cable Alimentación 1.8m • Cable Ordenador VGA 1.8m • Cable USB 1.8m • Mando a Distancia + Baterías • Bolsa Ligera de Transporte • Adhesivo de protección mediante contraseña • Manual de Usuario |
| ENTRADA DATOS ENTRADA VÍDEO ENTRADA AUDIO MICROFONO CONTROL PESO DIMENSIONES (Prof x Ancho x Alt) | 2x D-Sub 15 pins 1x USB Tipo A (visor JPEG) 1x USB Tipo B (USB Display 2 en1) 1x Vídeo RCA (Amarillo) 1x S-Video mini DIN 1x RGB vídeo (común con D-Sub 15 pins) 2x Mini jack Estéreo para datos 1x RCA (Rojo/Blanco) para vídeo 1x Mini jack Estéreo 1x RS232C (9 pins) 3.1 kg 250 x 327 x 95mm Cable Alimentación 1.8m Cable Ordenador VGA 1.8m Cable USB 1.8m Mando a Distancia + Baterías Bolsa Ligera de Transporte Adhesivo de protección mediante contraseña Manual de Usuario Inglés / Francés / Alemán / Italiano / Español / |
| ENTRADA VÍDEO ENTRADA AUDIO MICROFONO CONTROL PESO DIMENSIONES (Prof x Ancho x Alt) ACCESORIOS INCLUIDOS | 2x D-Sub 15 pins 1x USB Tipo A (visor JPEG) 1x USB Tipo B (USB Display 2 en1) 1x Vídeo RCA (Amarillo) 1x S-Video mini DIN 1x RGB vídeo (común con D-Sub 15 pins) 2x Mini jack Estéreo para datos 1x RCA (Rojo/Blanco) para vídeo 1x Mini jack Estéreo 1x RS232C (9 pins) 3.1 kg 250 x 327 x 95mm • Cable Alimentación 1.8m • Cable Ordenador VGA 1.8m • Cable USB 1.8m • Mando a Distancia + Baterías • Bolsa Ligera de Transporte • Adhesivo de protección mediante contraseña • Manual de Usuario Inglés / Francés / Alemán / Italiano / Español / Catalán / Portugués / Holandés / Danés / Polaco / |
| ENTRADA VÍDEO ENTRADA AUDIO MICROFONO CONTROL PESO DIMENSIONES (Prof x Ancho x Alt) ACCESORIOS INCLUIDOS | 2x D-Sub 15 pins 1x USB Tipo A (visor JPEG) 1x USB Tipo B (USB Display 2 en1) 1x Vídeo RCA (Amarillo) 1x S-Video mini DIN 1x RGB vídeo (común con D-Sub 15 pins) 2x Mini jack Estéreo para datos 1x RCA (Rojo/Blanco) para vídeo 1x Mini jack Estéreo 1x RS232C (9 pins) 3.1 kg 250 x 327 x 95mm • Cable Alimentación 1.8m • Cable Ordenador VGA 1.8m • Cable USB 1.8m • Mando a Distancia + Baterías • Bolsa Ligera de Transporte • Adhesivo de protección mediante contraseña • Manual de Usuario Inglés / Francés / Alemán / Italiano / Español / Catalán / Portugués / Holandés / Danés / Polaco / Húngaro / Checo / Rumano / Esloveno / Noruego / |
| ENTRADA VÍDEO ENTRADA AUDIO MICROFONO CONTROL PESO DIMENSIONES (Prof x Ancho x Alt) ACCESORIOS INCLUIDOS | 2x D-Sub 15 pins 1x USB Tipo A (visor JPEG) 1x USB Tipo B (USB Display 2 en1) 1x Vídeo RCA (Amarillo) 1x S-Video mini DIN 1x RGB vídeo (común con D-Sub 15 pins) 2x Mini jack Estéreo para datos 1x RCA (Rojo/Blanco) para vídeo 1x Mini jack Estéreo 1x RS232C (9 pins) 3.1 kg 250 x 327 x 95mm • Cable Alimentación 1.8m • Cable Ordenador VGA 1.8m • Cable USB 1.8m • Mando a Distancia + Baterías • Bolsa Ligera de Transporte • Adhesivo de protección mediante contraseña • Manual de Usuario Inglés / Francés / Alemán / Italiano / Español / Catalán / Portugués / Holandés / Danés / Polaco / Húngaro / Checo / Rumano / Esloveno / Noruego / Sueco / Finés / Ruso / Ucraniano / Griego / Turco / |
| ENTRADA VÍDEO ENTRADA AUDIO MICROFONO CONTROL PESO DIMENSIONES (Prof x Ancho x Alt) ACCESORIOS INCLUIDOS | 2x D-Sub 15 pins 1x USB Tipo A (visor JPEG) 1x USB Tipo B (USB Display 2 en1) 1x Vídeo RCA (Amarillo) 1x S-Video mini DIN 1x RGB vídeo (común con D-Sub 15 pins) 2x Mini jack Estéreo para datos 1x RCA (Rojo/Blanco) para vídeo 1x Mini jack Estéreo 1x RS232C (9 pins) 3.1 kg 250 x 327 x 95mm Cable Alimentación 1.8m Cable Ordenador VGA 1.8m Cable USB 1.8m Mando a Distancia + Baterías Bolsa Ligera de Transporte Adhesivo de protección mediante contraseña Manual de Usuario Inglés / Francés / Alemán / Italiano / Español / Catalán / Portugués / Holandés / Danés / Polaco / Húngaro / Checo / Rumano / Esloveno / Noruego / Sueco / Finés / Ruso / Ucraniano / Griego / Turco / Árabe / Indonesio / Croata / Eslovaco / Búlgaro / |
| ENTRADA VÍDEO ENTRADA AUDIO MICROFONO CONTROL PESO DIMENSIONES (Prof x Ancho x Alt) ACCESORIOS INCLUIDOS | 2x D-Sub 15 pins 1x USB Tipo A (visor JPEG) 1x USB Tipo B (USB Display 2 en1) 1x Vídeo RCA (Amarillo) 1x S-Video mini DIN 1x RGB vídeo (común con D-Sub 15 pins) 2x Mini jack Estéreo para datos 1x RCA (Rojo/Blanco) para vídeo 1x Mini jack Estéreo 1x RS232C (9 pins) 3.1 kg 250 x 327 x 95mm Cable Alimentación 1.8m Cable Ordenador VGA 1.8m Cable USB 1.8m Mando a Distancia + Baterías Bolsa Ligera de Transporte Adhesivo de protección mediante contraseña Manual de Usuario Inglés / Francés / Alemán / Italiano / Español / Catalán / Portugués / Holandés / Danés / Polaco / Húngaro / Checo / Rumano / Esloveno / Noruego / Sueco / Finés / Ruso / Ucraniano / Griego / Turco / Árabe / Indonesio / Croata / Eslovaco / Búlgaro / Hebreo / Japonés / Chino / Chino Tradicional / |
| ENTRADA VÍDEO ENTRADA AUDIO MICROFONO CONTROL PESO DIMENSIONES (Prof x Ancho x Alt) ACCESORIOS INCLUIDOS | 2x D-Sub 15 pins 1x USB Tipo A (visor JPEG) 1x USB Tipo B (USB Display 2 en1) 1x Vídeo RCA (Amarillo) 1x S-Video mini DIN 1x RGB vídeo (común con D-Sub 15 pins) 2x Mini jack Estéreo para datos 1x RCA (Rojo/Blanco) para vídeo 1x Mini jack Estéreo 1x RS232C (9 pins) 3.1 kg 250 x 327 x 95mm Cable Alimentación 1.8m Cable Ordenador VGA 1.8m Cable USB 1.8m Mando a Distancia + Baterías Bolsa Ligera de Transporte Adhesivo de protección mediante contraseña Manual de Usuario Inglés / Francés / Alemán / Italiano / Español / Catalán / Portugués / Holandés / Danés / Polaco / Húngaro / Checo / Rumano / Esloveno / Noruego / Sueco / Finés / Ruso / Ucraniano / Griego / Turco / Árabe / Indonesio / Croata / Eslovaco / Búlgaro / Hebreo / Japonés / Chino / Chino Tradicional / Coreano / Tailandés / Malayo / Vietnamita |
| ENTRADA VÍDEO ENTRADA AUDIO MICROFONO CONTROL PESO DIMENSIONES (Prof x Ancho x Alt) ACCESORIOS INCLUIDOS | 2x D-Sub 15 pins 1x USB Tipo A (visor JPEG) 1x USB Tipo B (USB Display 2 en1) 1x Vídeo RCA (Amarillo) 1x S-Vídeo mini DIN 1x RGB vídeo (común con D-Sub 15 pins) 2x Mini jack Estéreo para datos 1x RCA (Rojo/Blanco) para vídeo 1x Mini jack Estéreo 1x RS232C (9 pins) 3.1 kg 250 x 327 x 95mm Cable Alimentación 1.8m Cable Ordenador VGA 1.8m Cable USB 1.8m Mando a Distancia + Baterías Bolsa Ligera de Transporte Adhesivo de protección mediante contraseña Manual de Usuario Inglés / Francés / Alemán / Italiano / Español / Catalán / Portugués / Holandés / Danés / Polaco / Húngaro / Checo / Rumano / Esloveno / Noruego / Sueco / Finés / Ruso / Ucraniano / Griego / Turco / Árabe / Indonesio / Croata / Eslovaco / Búlgaro / Hebreo / Japonés / Chino / Chino Tradicional / Coreano / Tailandés / Malayo / Vietnamita Funcionamiento: 228W |
| ENTRADA VÍDEO ENTRADA AUDIO MICROFONO CONTROL PESO DIMENSIONES (Prof x Ancho x Alt) ACCESORIOS INCLUIDOS IDIOMAS CONSUMO ELÉCTRICO | 2x D-Sub 15 pins 1x USB Tipo A (visor JPEG) 1x USB Tipo B (USB Display 2 en1) 1x Vídeo RCA (Amarillo) 1x S-Video mini DIN 1x RGB vídeo (común con D-Sub 15 pins) 2x Mini jack Estéreo para datos 1x RCA (Rojo/Blanco) para vídeo 1x Mini jack Estéreo 1x RS232C (9 pins) 3.1 kg 250 x 327 x 95mm Cable Alimentación 1.8m Cable Ordenador VGA 1.8m Cable USB 1.8m Mando a Distancia + Baterías Bolsa Ligera de Transporte Adhesivo de protección mediante contraseña Manual de Usuario Inglés / Francés / Alemán / Italiano / Español / Catalán / Portugués / Holandés / Danés / Polaco / Húngaro / Checo / Rumano / Esloveno / Noruego / Sueco / Finés / Ruso / Ucraniano / Griego / Turco / Árabe / Indonesio / Croata / Eslovaco / Búlgaro / Hebreo / Japonés / Chino / Chino Tradicional / Coreano / Tailandés / Malayo / Vietnamita Funcionamiento: 228W En espera: 3W |
| ENTRADA VÍDEO ENTRADA AUDIO MICROFONO CONTROL PESO DIMENSIONES (Prof x Ancho x Alt) ACCESORIOS INCLUIDOS | 2x D-Sub 15 pins 1x USB Tipo A (visor JPEG) 1x USB Tipo B (USB Display 2 en1) 1x Vídeo RCA (Amarillo) 1x S-Video mini DIN 1x RGB vídeo (común con D-Sub 15 pins) 2x Mini jack Estéreo para datos 1x RCA (Rojo/Blanco) para vídeo 1x Mini jack Estéreo 1x RS232C (9 pins) 3.1 kg 250 x 327 x 95mm Cable Alimentación 1.8m Cable Ordenador VGA 1.8m Cable USB 1.8m Mando a Distancia + Baterías Bolsa Ligera de Transporte Adhesivo de protección mediante contraseña Manual de Usuario Inglés / Francés / Alemán / Italiano / Español / Catalán / Portugués / Holandés / Danés / Polaco / Húngaro / Checo / Rumano / Esloveno / Noruego / Sueco / Finés / Ruso / Ucraniano / Griego / Turco / Árabe / Indonesio / Croata / Eslovaco / Búlgaro / Hebreo / Japonés / Chino / Chino Tradicional / Coreano / Tailandés / Malayo / Vietnamita Funcionamiento: 228W En espera: 3W Directiva de Bajo Voltaje (2006/95/EC) (CE Marca) |
| ENTRADA VÍDEO ENTRADA AUDIO MICROFONO CONTROL PESO DIMENSIONES (Prof x Ancho x Alt) ACCESORIOS INCLUIDOS IDIOMAS CONSUMO ELÉCTRICO | 2x D-Sub 15 pins 1x USB Tipo A (visor JPEG) 1x USB Tipo B (USB Display 2 en1) 1x Vídeo RCA (Amarillo) 1x S-Video mini DIN 1x RGB vídeo (común con D-Sub 15 pins) 2x Mini jack Estéreo para datos 1x RCA (Rojo/Blanco) para vídeo 1x Mini jack Estéreo 1x RS232C (9 pins) 3.1 kg 250 x 327 x 95mm Cable Alimentación 1.8m Cable Ordenador VGA 1.8m Cable USB 1.8m Mando a Distancia + Baterías Bolsa Ligera de Transporte Adhesivo de protección mediante contraseña Manual de Usuario Inglés / Francés / Alemán / Italiano / Español / Catalán / Portugués / Holandés / Danés / Polaco / Húngaro / Checo / Rumano / Esloveno / Noruego / Sueco / Finés / Ruso / Ucraniano / Griego / Turco / Árabe / Indonesio / Croata / Eslovaco / Búlgaro / Hebreo / Japonés / Chino / Chino Tradicional / Coreano / Tailandés / Malayo / Vietnamita Funcionamiento: 228W En espera: 3W |



E-TORL

Epson Ibérica, S.A.U. Tel.: 93 582 15 00 Tel.: 902 49 59 69 (Preventa) Fax: 93 582 15 55

www.epson.es

Central: Cerdanyola Avda, Roma, 18-26 08:290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona) Delegación: Madrid C/ Ribera del Loira, 8-10, planta 2 - Edificio París 28042 Madrid

BUSINESS PROJECTORS

CONTENIDO DE LA CAJA

• Cable Alimentación: 1.8m

· Cable Ordenador: 1.8m

· Cable USB: 1.8m

• Mando a Distancia + Baterías

· Bolsa ligera de transporte

• Adhesivo de protección mediante contraseña

Manual de Usuario

OPCIONES Y ACCESORIOS

• ELP-DC06: Cámara de documentos

• ELP-LP50: Lámpara 200W UHE E-TORL

 ELP-LF22: Filtro de aire ELP-MB23: Soporte Techo

