

El proyector EMP-TS10 le acerca toda la magia a su hogar.



Incluye:

- Cable alimentación, receptor mando a distancia, 2 baterías tipo AA, cubierta de la lente, cable vídeo componente D-sub HD 15 pin (male)
- Manual de usuario en castellano.

Características:

- Proyector multimedia LCD. **Resolución SVGA (800x600)**
- Dirigido al uso doméstico y de entretenimiento. Adecuado para visualizar películas, videojuegos, deportes, o conciertos, o las fotografías de tu último viaje, ya sea en el hogar, en la escuela u otros centros.
- **Soportando hasta SXGA (1280x1024)**
- Formato 4:3 óptimo para la reproducción de señales de vídeo. Compatible formato 16:9 en la proyección de vídeo.
- **Extremadamente silencioso: 31dB**
- Equipado con **5 modos del tratamiento del color** en función de las condiciones de la sala de proyección: Teatro (películas), Natural, Dinámico, PC, sRGB
- El circuito de 72Hz le permite la visualización sin parpadeos en la proyección de vídeo basada en la secuencia de 24 imágenes/segundo.
- **Corrección Keystone vertical $\pm 30^\circ$ y horizontal $\pm 15^\circ$** (la corrección permite la proyección de la imagen totalmente cuadrada sin necesidad de situar el proyector en posición frontal)
- Máxima versatilidad: Compatible con DVD, HDTV (máxima calidad en la reproducción de imágenes digitales) PC, reproductor de vídeo, vídeo y fotografía digital.
- **Función Picture in Picture y Sleep**
- Lente de corte enfoque permite la proyección de imagen de 80" (4:3) a una distancia de 2.5 metros.
- Menú de configuración y ayuda en pantalla
- Mando a distancia: Control absoluto a distancia con funciones de Zoom Digital, Selección de fuentes, P in P, Menú de Ayuda, Punteros, Señalización.

Opciones

- ELPLP17 Lámpara de alto rendimiento
- ELPKS26/27 Maleta rígida/ligera
- ELPMB07 Soporte fijación techo (silver)
- ELPFC03 Bandeja fijación techo (silver), ELPFP04/05/06 Alargaderas
- ELPAP01 Adaptador para MAC
- ELPKC02 Cable de ordenador (1.8m)
- ELPKC09/10 Cable VGA-HD 15 para PC (3.0 m/20m)
- ELPKC18 Cable mouse serie
- ELPKC19 Cable vídeo compuesto (3.0 m)
- ELPKC20/21 Cable vídeo digital DVI
- ELPKC25 Cable DVI analógico
- ELPSC06 / ELPSC07 / ELPSC08 Pantallas portátiles
- ELPDC02/03 Cámara para documentos
- ELPST02 Receptor mando a distancia

- SWEIB1035 COVERPLUS+, 3 años de garantía in situ

Especificaciones técnicas:

SISTEMA PROYECCIÓN:	RGB. Liquid crystal shutter
TECNOLOGÍA LCD:	Nueva matriz activa color LCD y alta luminosidad basada en poly-silicio (0.9 pulgadas x3)
RELACION DE ASPECTO:	4:3
RESOLUCIÓN NATIVA:	SVGA (800x600 ppp)
TABLA DE COMPATIBILIDADES:	VGA/XGA/SXGA
RELACIÓN DE CONTRASTE:	500:1
DISTANCIAS PROYECCIÓN:	30" a 300" tamaño pantalla (0.9 a 12.5 m)
POTENCIA LUMÍNICA:	700 ANSI lúmenes Lámpara alto rendimiento de 150W UHE (3000 horas de duración)
REPRODUC. COLOR:	Full color (1677 millones de colores)
SONIDO:	5 W
CORRECCIÓN KEYSTONE:	Vertical $\pm 15^\circ$, horizontal $\pm 30^\circ$
MÉTODOS DE PROYECCIÓN:	Frontal, Retroproyección, y colgado del techo
ÓPTICA:	Zoom manual: F: 1.7 a 2.0 / f= 28 a 38 mm. Zoom ratio 1:1.35
AJUSTE ZOOM/FOCO:	Manual
RUIDO:	31 dB
TERMINALES DE CONEXIÓN:	Input: DVI-I, mini D-sub 15 pin, RCA image, RCA sonido R, RCA sonido L, S terminal, Stereo mini jack, Remoto Output: Mini D-sub pin 15 I/O: RS-232C, USB (tipo B)
SEÑALES SOPORTADAS:	Señales vídeo: 525i,625i,525p,1125i,750p, DVD componente, compuesto, S-vídeo (NTSC, PALM, SECAM) Señales PC: Analógico RGB: VGA, SVGA, XGA, SXGA Digital RGB: VGA, SVGA, XGA, SXGA
VOLTAJE:	100-120V / 200-240V (+-)10%, 50/60 Hz AC
CONSUMO:	240 W (en modo ahorro 6.7W)
DIMENSIONES/PESO:	348 x 104 x 274 mm , 4.2 Kg.
GARANTÍA	3 años. Extensión de garantía a 3 años in situ