

you can
Canon

EOS 300D DIGITAL

*Fotografía digital profesional.
Pero ya no sólo para los profesionales.*



OFFICIAL PARTNER

Esta es la cámara SLR digital a precio asequible que muchos estaban esperando. La EOS 300D incorpora un sensor CMOS de 6,3 megapíxeles, para conseguir una alta definición de la imagen, además de contar con una amplia gama de características, accesorios y objetivos, lo que es sinónimo del nombre EOS. Esta es una cámara que amplía las posibilidades creativas tanto de los principiantes como de los usuarios más experimentados.

CARACTERÍSTICAS DE LA EOS 300D

- Sensor CMOS Canon de 6,3 megapíxeles
- AF de área amplia de 7 puntos
- Dispara en serie a 2,5 fotogramas por segundo
- Procesador DIGIC de altas prestaciones
- Gama de sensibilidad de 100-1600 ISO
- Selección del espacio del color, incluyendo Adobe RGB
- Grabación simultánea en RAW (en bruto) y JPEG
- Operaciones sencillas y fáciles de usar
- Compatible con toda la gama de objetivos Canon EF y flashes Speedlight EX
- Disponible sólo el cuerpo o el cuerpo junto con el objetivo compacto exclusivo EF-S (18-55 mm)
- Compatible para impresión directa con PictBridge, Canon Direct Print y Bubble Jet Direct, sin necesidad de ordenador
- Amplia oferta de software de imagen, incluyendo Adobe PhotoShop Elements
- Cuerpo compacto y ligero, con un peso de sólo 560 gramos

ESPECIFICACIONES DE LA EOS 300D

SENSOR DE IMAGEN	Tipo 22.7 x 15.1mm CMOS Píxeles efectivos Approx. 6.3M Número total de píxeles Approx. 6.5M Formato (proporción) 3:2 Filtro de paso bajo Incorporado/ Fijo Tipo de filtro de color Color primario	VISOR (CONT.)	Pantalla de enfoque Espejo Fija Medio espejo de retorno rápido (Transmisión: relación de reflexión de 40:60) Puntos AF, bloqueo AE/FE, AEB, velocidad de obturación, apertura, nivel/compensación de la exposición, nº máx./velocidad de disparos, confirmación de enfoque AF/ MF, aviso CF Disponible	OTRAS CARACTERÍSTICAS (CONT.)	Histograma Sí Zoom de reproducción 2x -10x Formatos de presentación de la imagen (1) Una imagen con información* (2) Una imagen* (3) Reproducción automática de las imágenes (4) Copia índice de 9 imágenes (5) Visión ampliada (P.Fn-30) 1 imagen
PROCESADOR DE IMAGEN	Tipo DIGIC	Previsualización profundidad de campo	Disponible	Protección borrado de las imágenes 1 imagen Borrado de imágenes 1 imagen/ todas las imágenes/ inicializar Autodisparador 10 segundos Categorías del menú (1) Menús de disparo: 7 (2) Menús de reproducción: 6 (3) Menús de configuración: 13 (6+7)	
OBJETIVO	Montura del objetivo EF/EF-S Longitud focal Factor multiplicador 1,6x con objetivos EF/ EF-S	MONITOR LCD	Monitor 1,8", TFT, (aprox. 118.000 píxeles) Cobertura Aprox. 100% (para imágenes JPEG) Luminosidad Ajustable a uno de cinco niveles	Idiomas del menú Inglés, alemán, francés, holandés, danés, finlandés, italiano, noruego, español, chino, japonés Posibilidad de actualización por parte del usuario	
ENFOQUE	Tipo TTL-CT-SIR con sensor CMOS Sistema AF/Puntos AF en 7 puntos Gama AF 0,5-18 EV (a 20 °C y 100 ISO) Modos AF ENFOQUE AI FOTO A FOTO AI SERVO	FLASH	Modos Auto, flash manual conectado/desconectado, reducción de ojos rojos Zapata / Terminal PC Sincronización X Reducción de ojos rojos Sí Compensación de la exposición con flash Muestreo de la exposición con flash Bloqueo de la exposición con flash Sincronización a la segunda cortinilla Sí Alcance del flash incorporado Cobertura hasta la longitud focal de 18 mm (equivalente a 28mm)	Actualización del firmware INTERFAZ Ordenador USB (PTP) Otros Salida de vídeo (PAL/ NTSC)	
Selección punto AF Selección automática, selección manual		Número guía (100 ISO, metros)	Flash externo T3 E-TTL con los Speedlites serie EX, compatible con flashes múltiples sin cables	TARJETA DE MEMORIA	Tipo CompactFlash Tipo I / II (compatible con Microdrive)
Representación punto AF seleccionado Sobrepreso en el visor e indicado en el panel LCD posterior		MODOS DE DISPARO	Modos Auto, retratos, paisajes, primeros planos, deportes, retratos nocturnos, flash desconectado, P, Tv, Av, M, A-Dep 2,5 fps (esta velocidad se mantiene hasta para 4 imágenes)	SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES	PC Windows 98 (incluyendo SE) / 2000 / Me / XP OS 9.0 - 9.2, OS X v10.1 / v10.2
AF predictivo Sí		Disparos en serie		SOFTWARE	Visionado e impresión ZoomBrowser EX (PhotoRecord) / ImageBrowser PhotoStitch, RemoteCapture, utilidad File Viewer TWAIN (Windows 98 / 2000), WIA (Windows Me) Photoshop Elements v2
Bloqueo AF Sí		PÍXELES GRABADOS / COMPRESIÓN	Tamaño de la imagen (L) 3.072 x 2.048 3,1 MB, (LN) 3.072 x 2.048 1,8 MB, (M) 2.048 x 1.360 1,8 MB, (MN) 2.048 x 1.360 1,2 MB, (S) 1.536 x 1.024 1,4 MB, (SN) 1.536 x 1.024 0,9 MB, RAW 3.072 x 2.048 7,0 MB Buena, Normal, RAW (sólo máxima resolución)	ACESORIOS	Estuche semirrígido EH-16L Todos los objetivos EF y EF-S Canon Speedlites (220EX, 380EX, 420EX, 550EX, macro anular MR-14EX, Macro doble MT-24EX, transmisor Speedlite ST-E2) BG-E1 Mando a distancia RC-1 / RC-5 / RS-60E3 Kit adaptador de corriente alterna ACX-E2, adaptador compacto de corriente CA-PS400, Cargador de baterías CB-5L, cargador de baterías CG-570, cable para batería de coche Kit CR-560, BP-511, BP-512
Haz ayuda AF Sí		Compresión		Duración de las baterías	Batería recargable de ión-litio BP-511 o BP-512 (se suministra de serie la batería BP-511) AE 100% aprox. 600 disparos, AE 50% FA 50% aprox. 400 disparos
Enfoque manual Se selecciona en el objetivo		FORMATO DE ARCHIVO	Formato de imagen fija JPEG (Exif 2.2, compatible [Exif Print]) / Regla de diseño para sistema de archivo de cámara, grabación simultánea en RAW y JPEG, compatible con Formato de pedido de copias digitales [DPOF] Version 1.1	Comprobación de la batería Automática Disponible. La corriente se desconecta tras 1, 2, 4, 8, 15 ó 30 minutos AC-E2 opcional	
CONTROL DE LA EXPOSICIÓN	Modos de medición Medición TTL a plena apertura con SPC en 35 zonas Evaluativa en 35 puntos Parcial (Aprox. 9% del visor) Ponderada al centro 1-20 EV (a 20 °C con un objetivo 50 mm f/1,4 100 ISO) Auto: Opera en el modo AF foto a foto con medición evaluativa cuando se consigue el enfoque; Manual: funciona independientemente en todo momento, en los modos de la zona creativa +/- 2 EV, incrementos de 1/3 de punto	GRABACIÓN SIMULTÁNEA RAW (EN BRUTO)+JPEG	Disponible	Suministro de corriente alterna	
Gama de medición 1-20 EV (a 20 °C con un objetivo 50 mm f/1,4 100 ISO)		Numeración de los archivos	(1) Numeración consecutiva (2) Puesta a cero automática (3) Puesta a cero manual	EMPUJADURA - BATERÍA	Controlador a distancia / Interruptor
Bloqueo AE		Parámetros de procesado	Se pueden ajustar 2 parámetros estándar y hasta 3 parámetros de procesado personalizados	Alimentación y cargador de baterías	
Compensación de la exposición Sub/sobrexposición automática secuencial (AEB) Equivalente sensibilidad ISO +/- 2 EV, incrementos de 1/3 de punto		IMPRESIÓN DIRECTA	Impresoras Canon Impresoras Canon Card Photo e impresoras Bubble Jet con la función Direct Print (impresión directa)	ESPECIFICACIONES FÍSICAS	Materiales del cuerpo Plástico Entorno de trabajo 0 - 40 °C, humedad relativa del 85% o menos Dimensiones (ancho x alto x prof.) 142 x 99 x 72,4 mm Peso (sólo el cuerpo) Aprox. 560 gramos
OBTURADOR	Tipo Obturador planofocal controlado electrónicamente Velocidad 30 - 1/4.000 s, "B" (exposición larga) Disparador del obturador Disparo electromagnético de toque suave	OTRAS CARACTERÍSTICAS	Iluminación del panel LCD (EL) Sí Sensor de orientación inteligente Sí		
EQUILIBRIO DEL BLANCO	Tipo Equilibrio automático del blanco con el sensor de imagen AWB (equilibrio automático del blanco), luz día, sombra, nublado, tungsteno, fluorescente, flash, personalizado Ajustes +/- 3 puntos en incrementos de 1 punto				
Muestreo del equilibrio del blanco (WB)					
MATRIZ DE COLOR	Tipo Dos tipos de espacio de color: sRGB y Adobe RGB.				
VISOR	Visor Pentaprisma Cobertura (Vertical/Horizontal) 95% Aumentos 0.88x Salida de pupila 21mm Corrección dióptrica -3 a +1 dpt				

*En formatos de visualización 1 y 2, las áreas de altas luces sobreexpuestas parpadearán en la pantalla de visualización.

Algunas imágenes son simuladas para una mejor reproducción.

Las especificaciones están basadas en el Método Canon de Pruebas Normalizadas.

Las especificaciones de la cámara y la apariencia física externa están sujetas a cambios sin previo aviso. ™ y ®: Todos los nombres de empresas y de productos son marcas registradas o comerciales de sus respectivos fabricantes en sus mercados y/o países

6.3 MEGA
PIXELS

DIGIC

EF EFS

PictBridge

CANON
IMAGE
GATEWAY

Exif Print



DPOF

DIRECT
PRINT

BUBBLE JET
DIRECT

you can
Canon



Canon Inc.
30-2 Shimomaruko
3-Chome, Ohta-ku
Tokyo 146-8501
Japón

Canon España, S.A.
Joaquín Costa, 41
28002 Madrid
Tel.: 91 538 45 00
Fax: 91 562 02 27

Canon Europa NV
Bovenkerkenweg 59-61
1185 XB Amstelveen
Holanda

www.canon-europa.com



OFFICIAL PARTNER