

EB-580



FICHA TÉCNICA



Este proyector de distancia ultracorta de 3.200 lúmenes, del líder mundial de proyectores¹, resulta ideal para realizar presentaciones de alta calidad en el aula con menos sombras. El EB-580 proyecta una imagen de gran tamaño desde una distancia muy reducida gracias a su capacidad de proyección a distancia ultracorta.

Imagen de calidad

La tecnología 3LCD de Epson garantiza unas imágenes de alta calidad con unos niveles de emisión de luz blanca y en color igual de elevados para conseguir unos colores vivos y unas imágenes brillantes, incluso a plena luz del día, y colores tres veces más luminosos que los principales proyectores de la competencia². La entrada HDMI permite a los alumnos disfrutar de la proyección de imágenes claras y nítidas.

Fiable

Proyecta durante más tiempo gracias a una mejor fiabilidad y una mayor vida útil de la lámpara de hasta 6.000 horas.

Mayor control y colaboración

El software de proyección multi-PC permite a los profesores y alumnos compartir el contenido simultáneamente. La función de moderador permite a los profesores mantener siempre el control porque pueden decidir cuándo mostrar contenido a los alumnos; resulta ideal para la interacción en la enseñanza colaborativa o en un entorno de formación.

Ahorra tiempo

Solo tendrás que conectarlo y encenderlo; no necesita tiempo de calentamiento, y con el soporte para montaje en pared que se incluye, resulta muy fácil empezar.

Proyector inalámbrico

La capacidad inalámbrica permite compartir con facilidad contenido procedente de diversos dispositivos inteligentes (smartphone y tablet) mediante la aplicación iProjection³.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Imagen de calidad**
La tecnología 3LCD de Epson garantiza imágenes de gran calidad
- **Fiable**
Proyecta durante más tiempo con una vida útil de la lámpara de hasta 6.000 horas
- **Ahorra tiempo**
Solo tendrás que conectarlo y encenderlo; no necesita tiempo de calentamiento
- **Más control y colaboración**
Comparte contenido simultáneamente
- **Capacidad inalámbrica**
Muestra con facilidad contenido procedente de diversos dispositivos inteligentes



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Sistema de proyección	Tecnología 3LCD
Pantalla LCD	0,55 pulgada con MLA (D8)

IMAGEN

Emisión de luz en color	3.200 Lumen-1.900 Lumen (económico) In accordance with ISO 21118:2013
Emisión de luz blanca	3.200 Lumen - 1.900 Lumen (económico) In accordance with ISO 21118:2013
Resolución	XGA, 1024 x 768, 4:3
Relación de contraste	10.000 : 1
Lámpara	245 W, 4.000 h Durabilidad, 6.000 h Durabilidad (modo económico)
Corrección keystone	Manual vertical: ± 3 °, Manual horizontal ± 3 °

ASPECTO

Relación proyección	0,31:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Tamaño proyección	56 pulgadas - 93 pulgadas
Distancia proyector objetivo gran angular	0,4 m (56 pulgada pantalla)
Distancia proyector tele	0,6 m (93 pulgada pantalla)
Lente de proyección número F1,8	
Distancia focal	3,71 mm
Foco	Manual
Desplazamiento	7,2 : 1

CONECTIVIDAD

Función USB	3 en 1: imagen / ratón / sonido
Interfaces	USB 2.0 tipo B, Entrada HDMI (2x), Entrada de audio Stereo mini-jack (3x), Salida VGA, LAN inalámbrica IEEE 802.11b/g/n (opcional), USB 2.0 tipo A, Salida de audio Stereo mini-jack, Entrada VGA (2x), entrada de micrófono, Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), MHL, RS-232C, Entrada S-Video
Aplicación Epson iProjection	Ad-Hoc / Infraestructura

FUNCIONES AVANZADAS

Seguridad	Protección Kensington, Barra de seguridad, Bloqueo de unidad LAN inalámbrica, Seguridad de LAN inalámbrica, Protección por contraseña
-----------	---

OTROS

Garantía	24 meses Reparación en taller, lámpara: 12 meses o 1.000 h
----------	--

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	V11H604040
Código de barras	8715946534343
Dimensiones embalaje individual	519 x 818 x 321 mm
Peso de la caja	16,65 kg
Cantidad para pedidos múltiples	1 Unidades
País de origen	Otros países de origen

EB-580

INCLUYE

- Cable USB
- Mando a distancia incl. pilas
- Equipo
- Soporte para montaje en pared
- Cable de alimentación
- Manual en CD

ACCESORIOS OPCIONALES

- Lámpara - ELPLP80 - EB-58x/59x (245W) V13H010L80
- Filtro de aire - ELPAF40 V13H134A40
- Adaptador - ELPAP07 LAN inalámbrica b/g/n V12H418P13
- Memoria USB de conexión inalámbrica rápida - ELPAP09 V12H005M09
- Control and Connection Box - ELPCB02 V12H614040
- Altavoces - ELPSP02 - de la caja de control CB01 V12H467040
- Soporte para techo - ELPMB23 - blanco V12H003B23
- Tubo de montaje en techo - ELPPF13 - 668-918 mm V12H003P13
- Tubo de montaje en techo - ELPPF14 - 918-1168 mm V12H003P14



Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55

Central: Cerdanyola
Avda. Roma, 18-26
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

www.epson.es

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.

1. - Fuente: Futuresource Consulting Limited, www.futuresource-consulting.com. 2 - En comparación con los principales proyectores de tecnología DLP de 1 chip dirigidos al sector educativo y empresarial, según los datos de la empresa de estudios de mercado NPD para el período comprendido entre julio de 2011 y junio de 2012. Emisión de luz en color medida conforme al estándar IDMS 15.4. La emisión de luz en color varía en función del uso. Para obtener más información, visita www.epson.es/CLO3 - Aplicación iProjection disponible en equipos con Android e iOS