

EPSON

EB-S72 / EB-X72 / EB-S82

BUSINESS PROJECTOR



Fuente: Futuresource Consulting Ltd

Diseño elegante, ligeros y luminosos

Los EB-S72 / EX-X72 / EB-S82 tienen un diseño elegante y son extremadamente compactos. Sus funciones, de fácil uso, le permiten utilizar el proyector rápidamente y en cualquier lugar. Adicionalmente el EB-S82 ofrece una emisión de luz en color de 2500 lúmenes.

Su excepcional valor se complementa con una extraordinaria duración de la lámpara de 5000 horas.



La tecnología 3LCD ofrece una extraordinaria calidad de imagen con una reproducción del color uniforme y natural.



EB-S72 / EB-X72



EB-S82

A DESTACAR

- USB Display
- Rápida puesta en marcha 5 seg. / Función Instant Off
- Lámpara de larga duración E-TORL de 5000 horas

EB-S72



2100 lm



SVGA



2.3 kg



1 W



2-in-1

USB display

EB-X72



2000 lm




XGA



2.3 kg



1 W



2-in-1

USB display

EB-S82



2500 lm



SVGA



2.3 kg



1 W



2-in-1

USB display

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

	EB-S72	EB-X72	EB-S82
TECNOLOGÍA DE PROYECCIÓN	Tecnología 3LCD		
RESOLUCIÓN	SVGA 800 x 600	XGA 1024x768	SVGA 800 x 600
Relación de Aspecto	4/3	4/3	4/3
Soporta hasta	1080i	1080i	1080i
EMISIÓN DE LUZ BLANCA * (Lúmenes) (Normal/Eco)	2100 – 1960	2000 – 1960	2500 – 1960
EMISIÓN DE LUZ EN COLOR (Lúmenes) (Normal/Eco)	2100 – 1960	2000 – 1960	2500 – 1960
CONTRASTE	2000:1		
TAMAÑO DE PANTALLA	De 30" a 350"	De 30" a 350"	De 30" a 350"
Dist. proyección pantalla 60"	entre 1.77 - 2.40 m	entre 1.80 - 2.17 m	entre 1.77 - 2.40 m
LENTE DE PROYECCIÓN			
Número-F:	1.44	1.58 – 1.72	1.44
Distancia Focal:	16.6mm	16.9 – 20.28mm	16.6mm
Desplazamiento:	8:1	8:1	8:1
Relación de Distancia:	1.45–1.96:1	1.48-1.77:1	1.45–1.96:1
RATIO DE ZOOM	Zoom digital	Zoom óptico	Zoom digital
	1-1.35	1-1.2	1-1.35
NIVEL DE RUIDO (Normal/Eco)	34 dB / 29 dB		
LÁMPARA			
Tipo	175 W UHE – E-TORL (ELPLP54)		
Vida (Normal/Eco)	4000horas / 5000horas		
ALTAVOZ INTEGRADO	1 x 1 Vatio		
FUNCIONES AVANZADAS	Seguridad: Hueco para pasacables de seguridad, Bloqueo Kensington, protección por contraseña Operación: Direct power on, quick start (5 segs.), instant off Display: 8 modos de color, e-zoom, A/V mute, búsqueda de fuente, congelación de imagen		
CORRECCIÓN KEYSTONE	Manual ±30°		
ENTRADAS VIDEO			
Ordenador	1 x D-sub 15-pin (RGB), 1 x USB 2.0 tipo B		
Video	1 x RCA, 1 x S-Video, 1 x Componente (D-sub 15-pin)		
ENTRADA AUDIO			
Ordenador / Video	1 x Estéreo mini-jack		
SALIDA AUDIO			
Ordenador	1 x Estéreo mini-jack		
PESO	2.3 kg		
DIMENSIONES	228 x 295 x 77 mm		
IDIOMAS	Inglés / Francés / Alemán / Italiano / Español / Catalán / Portugués / Holandés / Danés / Polaco / Húngaro / Checo / Rumano / Esloveno / Noruego / Sueco / Finés / Ruso / Ucraniano / Griego / Turco / Árabe / Hindi / Indonesio / Croata / Eslovaco / Búlgaro / Hebreo / Japonés / Chino / Chino Tradicional / Coreano / Tailandés / Malayo / Vietnamita		
POWER CONSUMPTION	Funcionamiento: 234W		Func.: 265W
	En reposo: 0.4W		En reposo: 0.4W
REGULACIONES DE SEGURIDAD	IEC 60950-1 1ª edición (Marca CE) Directiva EMC (89/336/EEC) Regulaciones de Reciclado		
GARANTÍA	2 años para el proyector 1 año ó 1000 horas para la lámpara		

* Según estándar ISO 21118

EPSON EB-S72 / X72 / S82


CONTENIDO DE LA CAJA

- Cable alimentación de 1.8m
- Cable ordenador de 1.8m
- Mando a distancia + baterías
- Adhesivo de protección mediante contraseña
- Manual de usuario

OPCIONES

- Lámpara de recambio (ELPLP54)
- Filtro de aire (ELPAF25)

PANEL DE CONEXIONES



1 - Salida de Audio
2 - Entrada de Audio
3 - Entrada de S-Video
4 - Entrada de Video
5 - USB (Tipo B)
6 - Entrada de Ordenador



Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55

www.epson.es

Central: Cerdanyola
Avda. Roma, 18-26
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Delegación: Madrid
C/ Ribera del Loira, 8-10, planta 2 - Edificio París
28042 Madrid

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios.
La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION