
EPSON

EMP-1717

¡El EMP-1717 revolucionará su estilo de trabajo!

- Ligero, pero extremadamente luminoso.
- Proyecta imágenes brillantes incluso en salas iluminadas.
- Conexión inalámbrica de alta velocidad.
- Fáciles presentaciones Multi-pantalla.
- Proyecta imágenes desde diferentes aplicaciones simultáneamente.



| | |
|---------------------------|---|
| Tecnología de proyección | Tecnología 3LCD |
| Resolución | XGA – 1024 x 768 (ratio de aspecto 4/3) Soporta hasta UXGA (1600x1200) |
| Luminosidad (alta/eco) | 2500 – 2100 ANSI Lúmenes |
| Contraste | 400:1 |
| Tamaño de pantalla | De 30" hasta 300" Pantalla de 60": Proyección desde 2.0 a 2.4 m |
| Tipo de lente | Número F: 1.6-1.77 Distancia focal: 23.77mm – 28.54 mm Offset: 6:1 |
| Ratio de Zoom | Zoom Óptico 1-1.2 |
| Nivel de ruido (alta/eco) | 40 dB / 35 dB |
| Lámpara | 170 W UHE – E-TORL ELPLP38 |
| Altavoces | 1x1 vatio |
| Funciones avanzadas | Easy MP: USB Display / PC free / Monitorización (Lan & WLAN) Seguridad: Bloqueo Kensington, protección por contraseña. Funcionamiento: Direct Power on, Quick Start (5 seg.), Instant off Visualización: 8 modos de color, E-Zoom, A/V mute con tapa deslizante, Búsqueda automática de la fuente |
| Corrección Keystone | Automática, ±30° |
| Entradas | 1x D-Sub 15 pines 1x RGB vídeo (común con el D-Sub 15 pines) 1x Vídeo RCA 1x S-Vídeo mini DIN 1x USB Tipo B 1x USB Tipo A |
| Audio | 1x Mini jack estéreo + Adaptador mini jack a RCA |
| Control | 1x USB Tipo B |
| Peso | 1.7 kg |
| Dimensiones | 193 x 273 x 68 mm |
| Accesorios Incluidos | Bolsa ligera de transporte Mando a distancia + Pilas alcalinas Cable alimentación 1.8m Cable VGA 1.8m Unidad LAN Inalámbrica y tornillo Adhesivo "Protegido mediante contraseña" Software Manual de usuario |
| Idiomas | Inglés / Francés / Alemán / Italiano / Español / Portugués / Ruso / Holandés / Danés / Húngaro / Checo / Polaco / Noruego / Finés / Sueco / Griego / Turco / Árabe / Rumano / Esloveno / Ucraniana / Japonés / Coreano / Chino / Chino Tradicional |
| Consumo eléctrico | Encendido: 228W Reposo: 5.1 W |
| Regulaciones de Seguridad | IEC 60950-1 1ª edición (Marca CE) Directiva EMC (89/336/EEC) Regulaciones de reciclaje |
| Garantía | 3 años en el proyector, 1 año o 1.000 horas en la lámpara |

