



Modelos: EB-460, EB-465i



Modelos: EB-1750, EB-1760W, EB-1770W, EB-1775W



Modelos: EB-1910, EB-1915, EB-1920W, EB-1925W



Modelos: EB-D6250, EBD6155W

Modelo	Tecnología	Resolución Nativa	Luminosidad (lumens)	Contraste	Ratio proyección (aprox.)	Vida lámpara (modo eco)	Ruido ventilador (modo eco)	Terminales de comunicación	Conexión entrada	Conexión salida	Keystone	Garantía	Peso (kg)
EB-455Wi	3LCD	WXGA (1280x800 ppp)	2500	2000:1	0,37:1	3500 h	28dB	USB-A, USB-B, LAN (RJ-45), RS 232C, Wifi	Vídeo: Compuesto, S-Vídeo, x2 componente (D-sub 15 pins) Audio: x2 mini-jack estéreo, RCA	Vídeo: D-sub 15 pins Audio: estéreo Mini Jack	V: ±5°	3 años	5,8
EB-460	3LCD	XGA (1024x768 ppp)	3000	2000:1	0,37:1	3500 h	28dB	USB-A, USB-B, microfono, LAN (RJ-45), RS 232C	Vídeo: Compuesto, S-Vídeo, x2 componente (D-sub 15 pins) Audio: x2 mini-jack estéreo, RCA	Vídeo: D-sub 15 pins Audio: mini-jack estéreo	Manual: ±5°	3 años	5,7
EB-465i	3LCD	XGA (1024x768 ppp)	3000	2000:1	0,37:1	3500 h	28dB	USB-A, USB-B, LAN (RJ-45), RS 232C	Vídeo: Compuesto, S-Vídeo, 2x componentes (D-sub 15 pins) Audio: x2 mini-jack estéreo, RCA	Vídeo: D-sub 15 pins Audio: mini-jack estéreo	V: ±5°	3 años	5,8
EB-1750	3LCD	XGA (1024x768 ppp)	2600	2000:1	1,19-1,43	4000 h	30dB	USB-A, USB-B	Vídeo: Compuesto, D-sub 15 pins (RGB), Audio: mini-jack estéreo	-	V: ±30°	3 años	1,7
EB-1760W	3LCD	WXGA (1280x800 ppp)	2600	2000:1	1,04-1,26	4000 h	30dB	USB-A, USB-B	Vídeo: Compuesto, componente (D-sub 15 pins), HDMI Audio: mini-jack estéreo	-	V: ±30°	3 años	1,7
EB-1770W	3LCD	WXGA (1280x800 ppp)	3000	2000:1	1,58-1,7	4000 h	30dB	USB-A, USB-B, Wifi	Vídeo: Compuesto, componente (D-sub 15 pins), HDMI Audio: mini-jack estéreo	-	V: ±30°	3 años	1,7
EB-1775W	3LCD	WXGA (1280x800 ppp)	3000	2000:1	1,04-1,26	4000 h	30dB	USB-A, USB-B, Wifi	Vídeo: Compuesto, componente (D-sub 15 pins), HDMI Audio: mini-jack estéreo	-	V: ±30° H: ±20°	3 años	1,7
EB-D6250	3LCD	XGA (1024x768 ppp)	4000	2000:1	Consultar	3000 h	33dB	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	3 años	4,4
EB-1910	3LCD	XGA (1024x768 ppp)	4000	2000:1	1,62-2,61:1	3500 h	29dB	USB-A, USB-B, LAN (RJ-45), RS 232C	Vídeo: Compuesto, S-Vídeo, 2x componentes (D-sub 15 pins) Audio: 2x mini-jack estéreo, RCA	Vídeo: D-sub 15 pins Audio: mini-jack estéreo	V: ±30°	3 años	3,4
EB-1915	3LCD	XGA (1024x768 ppp)	4000	2000:1	1,62-2,61:1	3500 h	29dB	USB-A, USB-B, LAN (RJ-45), RS 232C, Wifi	Vídeo: Compuesto, S-Vídeo, 2x componentes (D-sub 15 pins), HDMI Audio: 2x mini-jack estéreo, RCA	Vídeo: D-sub 15 pins Audio: mini-jack estéreo	V: ±30° H: ±20°	3 años	3,5
EB-1920W	3LCD	WXGA (1280x800 ppp)	4000	2000:1	1,45-2,33:1	3500 h	29dB	USB-A, USB-B, LAN (RJ-45)	Vídeo: Compuesto, S-Vídeo, 2x componentes (D-sub 15 pins) Audio: 2x mini-jack estéreo, RCA	Vídeo: D-sub 15 pins Audio: mini-jack estéreo	V: ±30°	3 años	3,4
EB-1925W	3LCD	WXGA (1280x800 ppp)	4000	2000:1	1,45-2,33:1	3500 h	29dB	USB-A, USB-B, LAN (RJ-45), RS 232C, Wifi	Vídeo: Compuesto, S-Vídeo, 2x componentes (D-sub 15 pins), RCA Audio: 2x mini-jack estéreo, RCA	Vídeo: D-sub 15 pins Audio: mini-jack estéreo	V: ±30° H: ±20°	3 años	3,5
EB-D6155W	LCD	WXGA (1280x800 ppp)	3500	2000:1	Consultar	4000 h	33dB	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	3 años	4,4
EB-G5450WU	3LCD	WUXGA (1920x1200 ppp)	3000	1000:1	* Lentes intercambiables	4000 h	30dB	LAN (RJ-45), RS 232C, Wifi	Vídeo: Compuesto, S-Vídeo, componente (D-sub 15 pins), HDMI, DVI-D, 5-BNC, 1-BNC, Audio: 3x mini-jack estéreo, RCA	Vídeo: D-sub 15 pins Audio: mini-jack estéreo	V: ±30° H: ±20°	3 años	6,8