

Súper CCD HR de 4ª Generación

Al incorporar el Súper CCD HR de 4ª generación de tecnología vanguardista, la FinePix A310 emplea 3,1 millones de píxeles efectivos para ofrecer una soberbia calidad de imagen de 2816 x 2120 (6,0 millones) de píxeles de grabación. El resultado visible son imágenes de una alta resolución con una reproducción nítida de los detalles y un color intenso.

Amplia gama de ajustes ISO

La FinePix A310 ofrece una excelente flexibilidad fotográfica, al contar con una gama de sensibilidades* equivalentes a 200 a 800** ISO en película convencional. Los ajustes más altos le permitirán captar imágenes en condiciones de baja luz sin flash y fotografías de acción rápida además de eliminar las consecuencias de la trepidación de la cámara.

*En el ajuste AUTO: de 160 a 400 ISO, en el ajuste MANUAL: de 200 a 800 ISO

**Sólo en el modo de 1280 x 960 píxeles

Rendimiento y versatilidad del zoom 8,7X

La compacta FinePix A310 incorpora un objetivo óptico de 3X. La suave función de zoom digital ofrece más de 2,9X* aumentos adicionales.

*En modo de 640 x 480 píxeles

Diseño elegante y reducido tamaño

Pesa sólo 155 g. (sin incluir las pilas) y mide 97 x 63,9 mm: la FinePix A310 puede guardarse en un pequeño bolsillo o en un bolso.

Práctico botón Modo Foto

La FinePix A310 incorpora el exclusivo botón Modo Foto (F), un concepto totalmente nuevo en el funcionamiento FinePix.

Éste le permitirá, con un solo botón, ejercer el control sobre los parámetros relacionados con la calidad de imagen, incluyendo la sensibilidad, el tamaño de archivo de la imagen y el modo color.

¡Cómprala y comience a disfrutar!

La cámara se suministra con pilas alcalinas y una tarjeta xD-Picture Card™ de 16MB así que puede empezar a tomar fotografías en seguida. Simplemente pulse el botón de encendido y el objetivo se abre automáticamente, listo para disparar.

Monitor LCD multilingüe

Con la FinePix A310 puede elegir el idioma de todos los menús entre estos seis: inglés, francés, alemán, español, chino o japonés.

Soporte de grabación xD-Picture Card™

El diseño de la FinePix A310 se basa en la tarjeta xD-Picture Card™. Junto con el lector de tarjetas USB compatible y el adaptador de tarjetas PC/CompactFlash™, la tarjeta xD-Picture Card™ permite la transferencia fácil de datos a un ordenador y otras muchas ventajas.

* La FinePix A310 es compatible con tarjetas xD-Picture Card™ de hasta 256MB.

Soporte de conexión opcional

El soporte de conexión opcional permite, de forma simple y elegante, descargar archivos de imagen automáticamente a su ordenador, a la

vez que recarga las pilas de la cámara. El transformador de corriente alterna especial y las pilas se incluyen con el Soporte de Conexión.



Otras características

- Función de grabación de vídeo*
- Función de ahorro de energía**
- Compatible con Windows XP®
- * Hasta 120 seg. a 320 x 240 píxeles
- ** 250 disparos con el monitor LCD apagado y utilizando el flash la mitad del tiempo con las pilas alcalinas incluidas.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CÁMARA DIGITAL FinePix A310

Número de píxeles efectivos*	3,1 millones de píxeles																																																												
Sensor CCD	Súper CCD HR de 1/2,7 pulgadas (Número total de píxeles: 3,14 millones de píxeles)																																																												
Número de píxeles grabados	Imágenes fijas: 2816 x 2120 (6,0 millones de píxeles) / 2048 x 1536 / 1280 x 960 / 640 x 480 píxeles. Vídeo: 320 x 240 píxeles (10 fotogramas/seg.), 160 x 120 píxeles (10 fotogramas/seg.)																																																												
Soporte de almacenamiento	Tarjeta xD-Picture Card™ (de 16 MB a 256 MB)																																																												
Formato de archivo	Imagen estática: JPEG (Exif ver.2.2) / Vídeo: AVI (Motion JPEG) (Compatible con la norma de diseño para sistema de archivo de cámara / DPOF)																																																												
Número de imágenes/tiempos de grabación	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Modos</th> <th colspan="4">Imagen fija</th> <th colspan="2">Vídeo</th> </tr> <tr> <th>6 M</th> <th>3 M</th> <th>1 M</th> <th>0,3M</th> <th>320 x 240</th> <th>160 x 120</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Modo de calidad de imagen</td> <td>2816 x 2120</td> <td>2048 x 1536</td> <td>1280 x 960</td> <td>640 x 480</td> <td>320 x 240</td> <td>160 x 120</td> </tr> <tr> <td>DPC-16 (16 MB)</td> <td>10</td> <td>19</td> <td>33</td> <td>122</td> <td>aprox. 98 seg</td> <td>aprox. 5,6 min</td> </tr> <tr> <td>DPC-32 (32 MB)</td> <td>21</td> <td>40</td> <td>68</td> <td>247</td> <td>aprox. 199 seg</td> <td>aprox. 11,3 min</td> </tr> <tr> <td>DPC-64 (64 MB)</td> <td>43</td> <td>81</td> <td>137</td> <td>497</td> <td>aprox. 6,6 min</td> <td>aprox. 22,7 min</td> </tr> <tr> <td>DPC-128 (128 MB)</td> <td>86</td> <td>162</td> <td>275</td> <td>997</td> <td>aprox. 13,3 min</td> <td>aprox. 45,5 min</td> </tr> <tr> <td>DPC-256 (256 MB)</td> <td>173</td> <td>325</td> <td>550</td> <td>1.997</td> <td>aprox. 26,7 min</td> <td>aprox. 91,2 min</td> </tr> </tbody> </table>						Modos	Imagen fija				Vídeo		6 M	3 M	1 M	0,3M	320 x 240	160 x 120	Modo de calidad de imagen	2816 x 2120	2048 x 1536	1280 x 960	640 x 480	320 x 240	160 x 120	DPC-16 (16 MB)	10	19	33	122	aprox. 98 seg	aprox. 5,6 min	DPC-32 (32 MB)	21	40	68	247	aprox. 199 seg	aprox. 11,3 min	DPC-64 (64 MB)	43	81	137	497	aprox. 6,6 min	aprox. 22,7 min	DPC-128 (128 MB)	86	162	275	997	aprox. 13,3 min	aprox. 45,5 min	DPC-256 (256 MB)	173	325	550	1.997	aprox. 26,7 min	aprox. 91,2 min
Modos	Imagen fija				Vídeo																																																								
	6 M	3 M	1 M	0,3M	320 x 240	160 x 120																																																							
Modo de calidad de imagen	2816 x 2120	2048 x 1536	1280 x 960	640 x 480	320 x 240	160 x 120																																																							
DPC-16 (16 MB)	10	19	33	122	aprox. 98 seg	aprox. 5,6 min																																																							
DPC-32 (32 MB)	21	40	68	247	aprox. 199 seg	aprox. 11,3 min																																																							
DPC-64 (64 MB)	43	81	137	497	aprox. 6,6 min	aprox. 22,7 min																																																							
DPC-128 (128 MB)	86	162	275	997	aprox. 13,3 min	aprox. 45,5 min																																																							
DPC-256 (256 MB)	173	325	550	1.997	aprox. 26,7 min	aprox. 91,2 min																																																							
El número de imágenes y el tiempo de grabación varían ligeramente, dependiendo del tipo de sujeto.																																																													
Objetivo	Objetivo zoom óptico Fujinon 3X																																																												
Longitud focal del objetivo	Equivalente a 38 mm - 114 mm en una cámara de 35 mm																																																												
Enfoque	Enfoque automático																																																												
Distancia de enfoque	Normal: Aprox. de 60 cm a infinito Macro: Aprox. 10 cm - 80 cm																																																												
Abertura	f/2,8 a f/4,8																																																												
Sensibilidad	Auto: equivalente a 160-400 ISO (con monitor LCD encendido y flash apagado) Manual: equivalente a 200/400/800 ISO ** Resolución fija a 1M																																																												
Flash	Automático, 5 m (máx.)																																																												
Monitor LCD	TFT de 1,5 pulgadas (60.000 píxeles)																																																												
Terminal	Conector múltiple (para USB 1.1 o Soporte de Conexión opcional), entrada de vídeo																																																												
Salida de vídeo	NTSC/PAL (seleccionable)																																																												
Fuente de alimentación	2 pilas alcalinas tipo AA/ Pilas Ni-MH o transformador de corriente alterna (opcional)																																																												
Dimensiones	97,0 (ancho) x 63,9 (alto) x 33,0 (prof.) mm																																																												
Peso	155 g. aprox. (pilas y tarjeta no incluidas)																																																												

Funciones de la cámara

Zoom digital 2,9X (640 x 480 píxeles), 2,2X (1280 x 960 píxeles), 1,37X (2048 x 1536 píxeles)
Modos de disparo Auto, manual
Modos de color B y N / CROMO / ESTÁNDAR
Grabación vídeo 320 x 240 píxeles: 10 fotogramas/seg., hasta 120 seg.
160 x 120 píxeles: 10 fotogramas/seg., hasta 480 seg.
sin sonido, formato AVI (Motion JPEG)

Reproducción

Fotograma a fotograma (con zoom de reproducción 18X en modo 6M), 9 multifotogramas

Accesorios incluidos

Tarjeta xD-Picture Card™ de 16 MB
2 pilas alcalinas tipo AA
Correa muñequera
Cable USB
Cable de vídeo
Adaptador de soporte para FinePix A310
CD-ROM:

Controlador USB, FinePix Viewer 4.0, ImageMixer VCD para FinePix, Apple QuickTime® 5.0

Accesorios opcionales

Transformador de corriente alterna AC-3V (no puede usarse como un cargador de pilas con este modelo)
Soporte de Conexión: CP-FXA10 (incluye transformador de corriente alterna AC-3V y pila recargable NH-10, que puede ser cargada sólo en este soporte)
Pila: NH-10 (puede cargarse con el soporte PictureCradle CP-FXA10)
Adaptador DPC-AD para tarjetas PC Card
Lector DPC-R1 de tarjetas de memoria
Cargador de pilas con pilas (dos Ni-MH): BK-NH
Pilas recargables: 2HR-3UF (dos Ni-MH incluidas)
Estuche blando SC-FX401

* Número de píxeles efectivos: es el número de píxeles en el sensor de imagen que reciben luz a través del objetivo y que se reflejan efectivamente en los datos de salida finales de la imagen estática.
** Exif 2.2 es un formato de cámara revisado recientemente, el cual contiene una variedad de información sobre la exposición para conseguir una impresión óptima de la imagen.

Las características técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.



xD-Picture Card y todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos tenedores.

FUJIFILM

FUJI PHOTO FILM CO., LTD.
26-30, Nishiazabu 2-chome, Minato-ku, Tokio 106-8620, Japón

FUJIFILM ESPAÑA

Aragón, 180
Tel. 93 451 15 15
www.fujifilm.es

● 08011 BARCELONA
● Fax. 93 323 03 30
● info@fujifilm.es

Para más información sobre la gama completa de productos digitales Fujifilm, por favor, visite nuestras web: www.fujifilm.es o <http://home.fujifilm.com>

Exif Print

Ref. EB-306S