

CÁMARA DIGITAL
FinePix A303

3.24M
EFFECTIVE
PIXELS

OPTICAL
3X
ZOOM

Tamaño real



Disfrute de la más pura emoción digital:
la FinePix A303

- ▶ *Imágenes de alta calidad, con 3,24 millones de píxeles efectivos*
- ▶ *Objetivo zoom 3X (equivalente a 38 - 114 mm en una cámara de 35 mm)*
- ▶ *Diseño exterior moderno, delgado y compacto*
- ▶ *Acepta la nueva tarjeta xD-Picture Card para almacenar las imágenes*
- ▶ *Capacidad de grabación de vídeo*
- ▶ *Menús fáciles de usar en el monitor LCD incorporado*
- ▶ *Control de la exposición, enfoque y equilibrio del blanco automáticos*
- ▶ *Tecnología de ahorro de energía pionera en el mundo (larga duración incluso con dos pilas AA)*

FINEPIX

La cámara digital ultracompacta que combina prestaciones, versatilidad y facilidad de uso



Gran calidad de imagen

La FinePix A303 combina una resolución de 3,24 millones de píxeles efectivos con la renombrada óptica Fujinon para conseguir los detalles más nítidos y una reproducción natural del color.

Funcionamiento muy sencillo

La cámara se suministra con dos pilas alcalinas tamaño AA y una tarjeta xD-Picture Card de 16 MB, por lo que podrá comenzar a hacer fotos inmediatamente. Al conectar la corriente, se abre automáticamente la tapa deslizante del objetivo y la cámara está lista para hacer fotos. Quedará impresionado de la calidad de las imágenes que conseguirá desde el principio.

Objetivo zoom 3X versátil



Con tan sólo tocar un botón con el dedo, pasará de la focal angular máxima (equivalente a 38 mm en una cámara de 35 mm) a la focal tele máxima (equivalente a 114 mm). En combinación con la función de zoom digital, la FinePix A303 ofrece un aumento de hasta 9,6X*.

* En el modo 640 x 480 píxeles.

Diseño de bolsillo

Con un peso mínimo de 145 gramos (sin pilas) y unas medidas de tan sólo 97 x 63,9 mm, la FinePix A303 cabe incluso perfectamente en los bolsillos más pequeños o en un bolso de mano.

Larga duración de las pilas

Diseñada para ahorrar energía, con la FinePix A303 podrá realizar hasta 200 disparos* con un juego de pilas alcalinas tamaño AA.

* Con el monitor LCD apagado y usando el flash en la mitad de los disparos.

Función de grabación de vídeo

La FinePix A303 cuenta con una función de grabación de imágenes en movimiento que le permitirán grabar sus propios vídeos de hasta 240 segundos*.

* En el modo 160 x 120 píxeles, sin sonido.

Tarjeta xD-Picture Card: un nuevo soporte de almacenamiento

La FinePix A303 ha sido diseñada en torno a la nueva tarjeta xD-Picture Card, un nuevo estándar de almacenamiento digital ultracompacto. La introducción de un lector de tarjetas USB y adaptadores de tarjetas PC o CompactFlash™ permiten una fácil transferencia de datos PC, además de otras ventajas sustanciales.

Compatible con Windows XP

La FinePix A303 y el software de controlador USB incluido han recibido el certificado "Designed for Microsoft® Windows® XP". Ambos son también compatibles con Windows 98SE / 2000 / ME y Mac OS.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CÁMARA DIGITAL FinePix A303

Número de píxeles efectivos*	3,24 millones de píxeles						
Sensor CCD	CCD de 1/2,7 pulgadas de píxeles cuadrados con filtro RGB (Número total de píxeles: 3,34 millones de píxeles)						
Tamaño del archivo de imagen	2.048 x 1.536 (3,15 millones) / 1.600 x 1.200 / 1.280 x 960 / 640 x 480 píxeles						
Formatos de archivo	Imágenes estáticas: JPEG (Exif Ver. 2.2**), Imágenes en movimiento: AVI (Motion JPEG) Norma de diseño del Sistema de Archivo para Cámaras / Compatible DPOF						
Soporte de grabación	Tarjeta xD-Picture Card (16 MB a 128 MB)						
Número de imágenes/tiempo de grabación							
Modos	Imágenes fijas			Vídeo			
Modo de calidad de imagen	3M (Buena)	3M (normal)	2M	1M	0,3M	320	160
Número de píxeles grabados	2.048 x 1.536	1600x1200	1280x960	640x480	320x240	320x240	160x120
DPC-16 (16 MB)	12	26	39	49	122	Aprox. 94 s	Aprox. 5,0 min
DPC-32 (32 MB)	25	53	79	99	247	Aprox. 191 s	Aprox. 10,1 min
DPC-64 (64 MB)	50	107	159	198	497	Aprox. 6,4 min	Aprox. 20,2 min
DPC-128 (128 MB)	102	215	319	398	997	Aprox. 12,9 min	Aprox. 40,6 min
Objetivo	El tamaño de los datos y el número de fotogramas disponibles variará ligeramente dependiendo del tipo de sujeto. Zoom óptico Fujinon 3X, equivalente a un 38 - 114 mm en una cámara de 35 mm						
Distancia de enfoque	Normal: aprox. 60 cm a infinito Macro: aprox. 10 a 80 cm						
Abertura	f/2,8 - f/7,0 (gran angular) / f/4,8 - f/11,6 (tele)						
Cierre de la exposición	Medición TTL en 64 zonas, AE programada (compensación de la exposición en el modo manual)						
Sensibilidad	Equivalente a 100 ISO						
Velocidad de obturación	1/2 a 1/2.000 de segundo (combinado con obturador mecánico)						
Equilibrio del blanco	Automático (en el modo manual se pueden seleccionar 7 posiciones)						
Flash	Automático con sensor de control del flash Modos del flash: automático, reducción de ojos rojos, flash forzado, flash cancelado, sincronización lenta Gama efectiva: Gran angular (aprox. 0,3 m - 3,5 m) Tele (aprox 0,6 m - 3,0 m)						

Monitor LCD	1,5 pulgadas, TFT (60.000 píxeles)
Interfaz	USB
Fuente de alimentación	2 pilas alcalinas tamaño AA / 2 pilas Ni-MH o un transformador de corriente alterna (opcional).
Dimensiones	97,0 (ancho) x 63,9 (alto) x 34,3 (prof.) mm
Peso de la cámara	Aprox. 145 gramos (sin incluir las pilas ni la tarjeta)
Otras funciones	
Zoom digital	3,2X (640 x 480 píxeles), 1,6X (1.280 x 960 píxeles), 1,44X (1600x1200)
Grabación de vídeo	320 x 240 píxeles, 10 fps, hasta 60 segundos sin sonido 160 x 120 píxeles, 10 fps, hasta 240 segundos sin sonido
Reproducción	Fotograma a fotograma (con zoom de reproducción máximo 12,8X) / 9 fotogramas múltiples
Conferencias en Internet	Función webcam con "Picture-Hello"
Otras	Modo de ahorro de energía, autodisparador, DPOF
Accesorios incluidos	. Tarjeta xD-Picture Card de 16 MB . 2 pilas alcalinas tamaño AA . Muñequera . Cable USB . CD-ROM: Controlador USB, FinePixViewer, DP Editor, Apple QuickTime 5.0, ImageMixer VCD para FinePix
Accesorios opcionales	Tarjeta xD-Picture Card (DPC-16, DPC-32, DPC-64, DPC-128), lector de tarjetas de memoria de imagen DPC-R1, adaptador para tarjetas PC DPC-AD, transformador de corriente AC-3V, cargador de pilas con pila BK-NH (se carga en aprox. 2 horas, con enchufe tipo europeo o UK), pila recargable 2HR-3UF (2 pilas Ni-MH tipo AA)

* Número de píxeles efectivos: Indica el número de píxeles en el sensor de la imagen que reciben la luz que entra a través del objetivo óptico y que son realmente reflejados en los datos de salida finales de la imagen fija capturada.

** Exif 2.2 es un formato revisado de archivo de cámara digital el cual contiene una variedad de información sobre el disparo para conseguir una impresión óptima del archivo.



Las características técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.

Para más información sobre la gama completa de productos digitales Fujifilm, por favor, visite nuestras web: www.fujifilm.es o <http://home.fujifilm.com>

xD-Picture Card y todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos tenedores.



FUJIFILM
FUJI PHOTO FILM CO., LTD.
26-30, Nishiazabu 2-chome, Minato-ku, Tokio 106-8620, Japón

FUJIFILM ESPAÑA

Aragón, 180
Tel. 93 451 15 15
www.fujifilm.es

• 08011 BARCELONA
• Fax. 93 323 03 30
• info@fujifilm.es

Ref. EB-214S