

IXUS I 5

CÁMARA DIGITAL		Canon Digital Ixus i⁵
SENSOR DE IMAGEN	Tipo Píxeles efectivos Tipo de filtro de color	CCD de 1/2,5 pulgadas Aprox. 5,0 megapíxeles Color primario
PROCESADOR DE IMAGEN	Tipo	DIGIC con tecnología iSAPS
OBJETIVO	Longitud focal Zoom Luminosidad (máxima apertura) Construcción	6,4 mm (equivalente en película de 35 mm: 39 mm) Digital, aprox. 6,5x f/2,8 4 elementos en 4 grupos (1 elemento esférico)
ENFOQUE	Tipo Sistema/Puntos AF Bloqueo AF Haz de ayuda al AF Distancia mínima de enfoque	TTL AiAF en 9 puntos, AF en 1 punto (centro fijo) Bloqueado cuando el botón de disparo se pulsa hasta la mitad de su recorrido Sí 3 cm
CONTROL DE LA EXPOSICIÓN	Modos de medición Bloqueo AE Compensación de la exposición Equivalente sensibilidad ISO	Evaluativa, promediada con preponderancia central, puntual (centro) Bloqueado cuando el disparador se pulsa hasta la mitad de su recorrido +/-2 EV en incrementos de 1/3 de punto AUTO, 50, 100, 200, 400
OBTURADOR	Velocidad	15 - 1/1.500 s (las velocidades de obturación lenta de 1 segundo o más, sólo disponibles en el modo de obturación larga. Las velocidades de obturación de 1,3 segundos o más lentas funcionan con reducción de ruido)
EQUILIBRIO DEL BLANCO	Tipo Ajustes	TTL Auto, luz día, nublado, tungsteno, fluorescente, fluorescente alto y personalizado
MONITOR LCD	Monitor Cobertura Luminosidad	TFT P-Si de 1,5 pulgadas, aprox. 78.000 píxeles 100% Ajustable a uno de quince niveles
FLASH	Modos Velocidad de sincro. lenta Reducción de ojos rojos Alcance del flash incorporado	Auto, conectado/desconectado Sí Sí 30 cm - 2,0 m (en ISO AUTO equivalente)
DISPARO	Modos Efectos fotográficos Modos de avance Disparos en serie	Auto, manual, escenas (retratos, paisajes, escenas nocturnas, interiores, bajo el agua, macro), Stitch Assist, vídeo Vívido, neutro, baja nitidez, sepia, blanco y negro Foto a foto, continuo Aprox. 0,9 fps ¹ (se mantiene esta velocidad durante 17 imágenes) ²
PÍXELES DE GRABACIÓN / COMPRESIÓN	Imágenes fijas Compresión Vídeo clips Longitud del vídeo	(G) 2.592 x 1.944; (M1) 2.048 x 1.536 (M2) 1.600 x 1.200; (P) 640 x 480 Súper buena, buena, normal (G) 640 x 480, 10 fps; (M) 320 x 240, (P) 160 x 120, 15 fps Hasta 30 segundos (640 x 480) ² , hasta 3 minutos (320 x 240, 160 x 120) ²
FORMATO DE ARCHIVO	Imágenes fijas	JPEG (compatible Exif 2.2 (Exif Print)) / Regla de diseño para sistema de archivo

	Vídeos Archivos de audio	de cámara; compatible con Formato de pedido de copias digitales (DPOF) 1.1 AVI (Motion JPEG + WAVE (monoaural)) WAVE (monoaural)
IMPRESIÓN DIRECTA	Impresoras Canon PictBridge	Impresoras Canon SELPHY Compact Photo y Canon Pixma compatibles con PictBridge (La impresión de fotos de carné y de fotogramas de los vídeo clips sólo es posible con las impresoras SELPHY) Sí
OTRAS CARACTERÍSTICAS	Mi cámara Notas verbales Sensor de orientación inteligente Histograma Zoom de reproducción Autodisparador Menús de la cámara	Personalización de la imagen y sonidos de arranque de la cámara Hasta 60 segundos por imagen Sí Sí Aprox. 2x - 10x Aprox. 2 ó 10 segundos Inglés, alemán, francés, holandés, danés, finlandés, italiano, noruego, sueco, español, chino simplificado, chino (tradicional), japonés, ruso, portugués, coreano, griego, polaco, checo, húngaro, turco
INTERFAZ	Ordenador Otros	USB (Mini-B, PTP) Salida A/V (PAL, NTSC)
TARJETA DE MEMORIA	Tipo	Tarjeta Secure Digital (SD), se suministra con una tarjeta Secure Digital de 32 MB
SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES	PC Macintosh	Windows 98 SE/Me/2000 SP4/XP/XP SP1 OS X 10.1.5 / 10.3
SOFTWARE	Visualización e impresión Otros Controladores Manipulación de la imagen	ZoomBrowser EX (PhotoRecord)/ImageBrowser PhotoStitch TWAIN (Windows 98/2000), WIA (Windows Me) ArcSoft PhotoImpression, ArcSoft VideoImpression
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	Batería: Duración de la batería	Batería recargable ión-litio NB-3L (se suministra la batería y el cargador) Aprox. 120 disparos ³ Aprox. 140 minutos (reproducción)
ACCESORIOS	Estuche Estuche a prueba del agua/del tiempo Alimentación y cargador de batería	Estuche de cuero suave DCC-30, estuche "Body Glove" BG10, correa metálica para el cuello Digital IXUS Estuche estanco al agua (3 metros) AW-DC10 Cargador de batería CB-2LUE
ESPECIFICACIONES FÍSICAS	Entorno operativo Dimensiones (an x al x prof) Peso (sólo el cuerpo)	0-40° C, humedad del 10 al 90% 90,3 x 47,0 x 18,5 mm Aprox. 100 gramos

Cerrar Ventana »»