

Proyector multiusos

PJ X2340  
PJ S2340

**RICOH**  
imagine. change.



3000lm

XGA & SVGA

Proyección  
13,1 m

Peso 2,4 kg

# Proyectores de uso diario diseñados para usted.

El RICOH PJ X2340 y el PJ S2340 son proyectores multiusos ideales para salas de reuniones y de conferencias. Estos dispositivos son ligeros, con lo que pueden instalarse en cualquier lugar, y tienen una distancia de proyección máxima de 13,1 m. Cada proyector tiene un brillo de 3.000 lúmenes y se ofrecen dos opciones de resolución, XGA & SVGA, de forma que tiene aseguradas imágenes definidas y de gran calidad.

- Brillo de 3.000 lúmenes
- Mayor distancia de proyección máxima de 13,1 m
- Opciones de resolución XGA y SVGA
- Peso de tan solo 2,4 kg



# Toda la tecnología que necesita. Al precio que necesita.

## Ideal para presentaciones sin interrupciones.

Estos nuevos modelos son proyectores asequibles y a la vez funcionales. Son apropiados para múltiples usos en salas de reuniones o centros educativos, y también para grandes oficinas donde las proyecciones fiables y rentables son clave para el crecimiento del negocio.

## Todo en un dispositivo.

Con una distancia de proyección de entre 1,2 y 13,1 metros, ambos proyectores tienen un brillo de 3.000 lúmenes, pesan poco y son versátiles.



## Escoja el proyector adecuado para usted.

La principal diferencia entre el PJ S2340 y el PJ X2340 es la resolución: XGA para el PJ X2340, y SVGA para el PJ S2340. Ambos modelos ofrecen una amplia variedad de conexiones, por ejemplo, para el altavoz, la entrada y salida de audio, 1 VGA y 1 HDMI.



## Precio competitivo. Rendimiento sin igual.

Si busca un proyector rentable, entonces ha encontrado dos modelos que cumplen todos los requisitos. No solo son más asequibles que la mayoría de proyectores, también su TCO es bajo gracias al Eco-mode y a las funciones de consumo de energía.

# PJ X2340/PJ S2340

## ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

### GENERAL

Sistema de proyección:	DLP de chip único
Resolución:	PJ S2340: 480.000 (800 x 600 píxeles) PJ X2340: 786.432 (1.024 x 768 píxeles)
Pantalla:	Tamaño del panel: 0,55 pulgadas Relación de aspecto: 4:3
Brillo:	3.000 lúmenes
Reproducción del color:	1.073.000.000 colores
Relación de contraste:	2.200:1
Relación de alto contraste:	10.000:1
Tamaño de la pantalla de proyección:	30" a 300"
Distancia de proyección:	1,2 a 13,1 m (desde la parte posterior de la unidad hacia la superficie de proyección)
Lámpara:	Lámpara de mercurio de alta presión: estándar: 190 W, Modo Eco: 160 W
Duración de la lámpara:	Estándar: 4.500 horas Modo Eco: 6.000 horas
Señales compatibles con RGB:	Pantalla real: SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480), PJ X2340: XGA (1.024 x 768) Representación comprimida: UXGA (1.600 x 1.200), SXGA (1.280 x 1.024), WXGA (1.280 x 800), XGA (1.024 x 768)
Señales de entrada:	NTSC PAL SECAM NTSC 4.43 PAL-M PAL-60 50 Hz (mono) 60 Hz (mono)
Frecuencia de escaneo compatible con RGB analógico:	Horizontal: 15 a 91,1 kHz Vertical: 24 - 85 Hz
Escala de zoom:	1,1
Zoom:	Manual
Enfoque:	Manual
Terminal de conexión:	Mini D-SUB15pin x 1 (Entrada ordenador) Mini D-SUB15pin x 1 (Salida monitor) RCA_1pin x 1 (V/ideo) Mini Jack x 1 (Audio1 IN/OUT) HDMI x 1 RS-232C 3-pin x 1 (service)
Funciones principales:	Mute (en blanco) Congelar imagen Cambiar tamaño (Ampliar) Protección de contraseña Eco mode Proyección (Lista) cierre Kensington
Altavoz integrado:	2 W mono
Dimensiones (An x Pr x Al):	286 x 100 x 208 mm
Peso:	2,4 kg
Fuente de energía:	100 - 240 V, 50/60 Hz

### MEDIO AMBIENTE

Consumo de energía:	Potencia en modo operativo: 273 W Temporizador ahorro energía: 210 W Modo en espera: 0,5 W
Temperatura de funcionamiento:	5°C - 40°C
Humedad de funcionamiento:	20% - 80%
Condiciones de almacenamiento:	Temperatura: -20 - 60 °C Humedad: 20% - 80%

### ACCESORIOS

Leer antes de empezar / Manual (Guía de inicio), Cable RGB, Cable de alimentación, CD-ROM y manual, control remoto con pilas, Tapa para el objetivo

### CONSUMIBLES

Lámpara de sustitución Tipo 26

*Para más información sobre la disponibilidad de modelos, opciones y software, consulte a su distribuidor local Ricoh.*

Certificación ISO9001, certificación ISO14001, certificación ISO27001

Todas las marcas y/o productos son marcas registradas de sus respectivos dueños. Las especificaciones y apariencia externa pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. El color del producto real puede variar del color mostrado en el catálogo. Las imágenes de este catálogo no son fotografías reales y puede haber pequeñas diferencias de detalle.

Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. Todos los derechos reservados. Este catálogo, su contenido y/o presentación no deben modificarse y/o adaptarse, copiarse en su totalidad o en parte y/o incorporarse a otros documentos sin consentimiento previo escrito de Ricoh Europe PLC.

**RICOH**  
imagine. change.

[www.ricoh.es](http://www.ricoh.es)