



Características principales

- El HDR 4K real ofrece una claridad de imagen y un nivel de detalle excepcionales
- Imágenes nítidas con 5.500 lúmenes ANSI y alta relación de contraste nativo gracias a un chip DMD de 0,65"
- Admite una relación de aspecto de 21:9, ideal para Microsoft Teams Rooms
- Flexibilidad de instalación: Zoom 1,7x, desplazamiento de lente V, corrección trapezoidal H/V y proyección de 360°
- Control centralizado LAN para una gestión eficaz



Descripción del producto

Presentamos el LS901-4K de la serie Luminous Superior de ViewSonic, diseñado para pantallas de gran tamaño. Con 5.500 lúmenes ANSI de brillo y alto contraste nativo proporcionado por un chip DMD de 0,65" mediante tecnología DLP, ofrece impresionantes visuales 4K UHD en pantallas de más de 100 pulgadas. Perfecta para museos e instituciones educativas, la resolución ultra alta de este proyector, compatible con HDR/HLG, garantiza que todos los detalles sean vívidos y nítidos, lo que aumenta el interés del espectador. Con soporte de relación de aspecto 21:9, el LS901-4K también es una opción ideal para las salas de Microsoft Teams. Su zoom óptico de 1.7X permite una configuración flexible para adaptarse a diversas necesidades de instalación, y el desplazamiento vertical del objetivo y el ajuste trapezoidal H/V hacen que el proceso sea muy sencillo. Además, el modo retrato y las capacidades de proyección de 360° satisfacen requisitos más avanzados. CEI control integral de LAN garantiza una integración perfecta en las redes corporativas. Gracias a la avanzada tecnología de fósforo láser de 3ª generación, el LS901-4K tiene una notable vida útil de 30.000 horas, lo que reduce los costes de mantenimiento tanto de las empresas como de las instituciones educativas.



1. Front IR
2. Lens
3. Focus Ring
4. HDMI 2.0/HDCP 2.3 x 2

8. RS232
9. Zoom Ring
10. Lens Shift Control Knob
11. Power Button

ESPECIFICACIONES

Sistema de proyección:	0.65" 4K UHD
Resolución nativa:	3840x2160
Brillo:	5500 (ANSI Lumens)
Brightness (Center Lumens):	6000
Relación de contraste:	3000000:1
Display Color:	1.07 Billion Colors
Tipo de fuente de luz:	Laser Phosphor
Light Source Life (hours) with Normal Mode:	20000
Light Source Life (hours) with SuperEco Mode:	30000 (Eco)
Lente:	F=2.3-3.0, f=17.63-27.9mm
Compensación de proyección:	154% +/- 10%
Ratio de proyección:	1.2-2.04
Zoom óptico:	1.7X
Zoom digital:	0.8x-2.0x
Tamaño de la imagen:	30"-300"
Distancia de proyección:	0.80-13.55m (100"@2.66m)
Keystone:	H: +/-30° , V: +/-30°
Desplazamiento de lente Rango Vertical:	0%, -21%
Ruido audible (Normal):	31dB
Audible Noise (Eco):	25dB
Input Lag:	4.2ms
Resoluciones soportadas:	VGA(640 x 480) to 4K UHD(3840 x 2160)
Compatibilidad con HDTV:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Frecuencia horizontal:	15K-255KHz
Velocidad de exploración vertical:	23-240Hz

ENTRADAS

HDMI:	2 (HDMI 2.0/ HDCP 2.3)
-------	------------------------

SALIDAS

Audio-out (3.5mm):	1
Altavoz:	15W x2
USB Tipo A (alimentación):	1 (5V/1.5A)

CONTROL

RS232 (DB 9 pines macho):	1
RJ45 (LAN control):	1
USB Type A (Services):	1 (share with USB A Output)

5. USB-A (5V/1.5A, Service)
6. Audio Out

OTROS

Voltaje de la fuente de alimentación:	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (AC in)
Consumo de energía:	Normal: 245W Standby: <0.5W
Temperatura de funcionamiento:	0~40°C
Carton:	Brown
Peso neto:	4.85kg
Gross Weight:	6.8kg
Dimensiones (WxDxH) con pie de ajuste:	337x280x132mm
Packing Dimensions:	496x387x195mm
Idiomas OSD:	English, German, French, Italian, Spanish, Portuguese, Polish, Dutch, Swedish, Norwegian, Finnish, Greek, Traditional_Chinese, Simplified_Chinese, Japanese, Korean, Russian, Czechoslovak, Arabic, Thai, Turkish, Vietnamese, Indonesian, Total 23 languages
User Guide Language:	English, S-Chinese, T-Chinese, Indonesian, Finish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Arabic, Czech, Thai, Vietnamese, total 20 languages

STANDARD ACCESSORY

Cable de alimentación:	1
Mando a distancia:	1
QSG:	Yes
Warranty Card:	Yes (CN Only)

ACCESORIOS OPCIONALES

Wall/Ceiling Mount:	PJ-WMK-007
---------------------	------------