



| Modelo Escritorio | |
|---|---|
|  | |
| Modelo | i-2131 |
| Ref. | PWAN0001 |
| Tamaño y tipo de sensor | 1/3" CMOS |
| Nº total de píxeles | 1.32 Megapixel |
| Zoom | 9x óptico, 12x digital |
| Frame rate(max) | 20 |
| Área de captura | Máx: 13.5"x10.6" (34,29cm x 26,92cm) Min: 0.1"x0.1" (0,254cm x 0,254cm) |
| Foco | Auto/manual |
| Señal nativa de salida | SXGA(1280x1024@60Hz) |
| Señal convertida de salida | XGA |
| Resolución (Horizontal) | = 750 TV líneas |
| Balance de blancos | Auto/manual |
| Ajuste de Color | ? |
| Ajuste de Brillo | ? |
| Captura de imagen | Si (12 imágenes) |
| Grabación de vídeo | |
| Imagen - espejo | Si |
| Imagen - rotación | |
| Imagen - división | ? |
| Imagen - fijar | ? |
| Picture in picture | |
| Fijar título | |
| Modo texto | |
| Conversión de color Blanco-Negro | ? |
| Conversión de color positivo/negativo | ? |
| OSD | Chino/Inglés |
| Escalador de vídeo | ? |
| TERMINALES DE ENTRADA | |
| VGA | x2 |
| Vídeo | x1 |
| S-vídeo | x1 |
| Audio | x4 |
| Micrófono | x1 |
| TERMINALES DE SALIDA | |
| DVI | — |
| VGA | x2 |
| Vídeo | x1 |
| Audio | x1 |
| S-vídeo | x1 |
| TERMINALES OTROS | |
| USB2.0 | x1(USB cámara) |
| Driver USB y software | |
| RS232 | x1 |
| (control ordenador) | |
| Control remoto | — |
| Kensington lock | |
| Pantalla LCD integrada | — |
| Fuente de luz | Brazo con luzx2(LED) Caja de luz tamaño A4(LED) |
| Temperatura de trabajo | |
| Dimensiones | Plegado: 15.9"x16.7"x6.1" (40,386cm x 42,418cm x 15,418cm) Instalado: 18.7"x16.7"x22.3" (47,498cm x 42,418cm x 56,642cm) |
| Alimentador | Adaptador de corriente 12V DC |
| Peso(net) | 4.5Kg |

| Modelo Portátil | |
|---|--|
|  | |
| Modelo | i-5330 |
| Ref. | PWAN0002 |
| Tamaño y tipo de sensor | 1/3" CMOS |
| Nº total de píxeles | 2 Megapixel |
| Zoom | 9x óptico, 12x digital |
| Frame rate(max) | 20 |
| Área de captura | Máx: 13.5"x10.6" (34,29cm x 26,92cm) Min: 0.1"x0.1" (0,254cm x 0,254cm) |
| Foco | Auto/manual |
| Señal nativa de salida | SXGA(1280x1024) |
| Señal convertida de salida | XGA |
| Resolución (Horizontal) | =750 TV líneas |
| Balance de blancos | Auto/manual |
| Ajuste de Color | ? |
| Ajuste de Brillo | ? |
| Captura de imagen | Si, 12 volatiles images |
| Grabación de vídeo | ? |
| Imagen - espejo | ? |
| Imagen - rotación | — |
| Imagen - división | ? |
| Imagen - fijar | ? |
| Picture in picture | — |
| Fijar título | — |
| Modo texto | ? |
| Conversión de color Blanco-Negro | ? |
| Conversión de color positivo/negativo | — |
| OSD | ? |
| Escalador de vídeo | |
| TERMINALES DE ENTRADA | |
| VGA | — |
| Vídeo | |
| S-vídeo | |
| Audio | — |
| Micrófono | |
| TERMINALES DE SALIDA | |
| DVI | — |
| VGA | x1 |
| Vídeo | — |
| Audio | — |
| S-vídeo | — |
| TERMINALES OTROS | |
| USB2.0 | Esclavox1(USB cámara) |
| Driver USB y software | Windows XP/Vista/7 Driver plug and play |
| RS232 | — |
| (control ordenador) | |
| Control remoto | Si (controlable 360°) |
| Kensington lock | ? |
| Pantalla LCD integrada | — |
| Fuente de luz | Una lámpara LED (en el cuello de cisne) |
| Temperatura de trabajo | |
| Dimensiones | 32°F (0°C) a 104°F (40°C) Instalado: 6.7"x 6.9"x15.7" (17,018cm x 17,526cm x 39,878cm) |
| Alimentador | Adaptador de corriente 12V DC |
| Peso(net) | 2Kg |

*El diseño y las especificaciones pueden verse sujetas a cambios sin notificación por parte del fabricante.

©2011 imaginArt®