

EB-L615U



FICHA TÉCNICA



Versátil proyector láser de gama básica con rendimiento WUXGA de 6000 lúmenes, perfecto para sustituir a los proyectores existentes basados en bombillas.

El modelo EB-L615U es un proyector láser de gama básica ideal para reemplazar los modelos existentes basados en bombillas en salas de reuniones e instituciones educativas. Ofrece una increíble luminosidad de 6000 lúmenes, resolución WUXGA Full HD y una amplia gama de excelentes funciones entre las que se incluyen conectividad HDBaseT y HDMI, pantalla dividida y cambio de lentes.

Rendimiento láser asequible

El proyector EB-L615U ofrece una impresionante luminosidad de 6000 lúmenes y una resolución WUXGA Full HD a un precio asequible, lo que permite acceder a las prestaciones de rendimiento y fiabilidad láser sin pagar ningún extra. La nítida calidad de imagen y sus altos niveles de emisión de luz blanca y en color de igual proporción ofrecen una gran calidad a las presentaciones, incluso en habitaciones iluminadas.

Funciones de conectividad útiles

Este proyector dispone de varias funciones de conectividad prácticas, incluidas HDBaseT para una conexión directa con un solo cable, HDMI y pantalla dividida.

Fiable y duradero

El proyector EB-L615U dispone de la tecnología láser de eficacia probada de Epson, que ofrece la confianza de poder instalarlo y olvidarse de él, ya que el mantenimiento es mínimo. Además, tiene una garantía de 12 000 horas durante cinco años.

Instalación sencilla y flexible

Ofrece la funcionalidad de desplazamiento de la lente y una carcasa más pequeña y ligera que otros productos de luminosidad similar¹, lo que permite reemplazar fácilmente las unidades existentes por el modelo EB-L615U. Por otra parte, gracias a la tecnología láser, este modelo se puede instalar y proyectar desde cualquier ángulo, por lo que resulta idóneo para cualquier lugar.

Nuevo diseño elegante

Con el nuevo diseño de su carcasa, el proyector EB-L615U encajará perfectamente en casa incluso en los lugares más modernos y elegantes. También incorpora una cubierta trasera para tapar los cables y los conectores, gracias a lo cual su diseño es aún más impecable.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Luminosidad de 6000 lúmenes**
Imágenes nítidas y colores brillantes, incluso en salas bien iluminadas
- **Resolución WUXGA**
Imagen nítida en Full HD para una excelente legibilidad
- **HDBaseT y pantalla dividida**
Las funciones de conectividad más recientes para una máxima facilidad de uso
- **Instalación sencilla y flexible**
Cambio de lentes y caja más pequeña y ligera que facilita la instalación
- **Fiabilidad "instalar y olvidar"**
Tecnología Epson duradera, respaldada por una garantía de 12 000 horas durante cinco años



EPSON
EXCEED YOUR VISION

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Sistema de proyección	Tecnología 3LCD, Obturador de cristal líquido RGB
Pantalla LCD	0,67 pulgada con D10

IMAGEN

Emisión de luz en color	6.000 Lumen- 4.200 Lumen (económico) de conformidad con IDMS15.4
Emisión de luz blanca	6.000 Lumen - 4.200 Lumen (económico) de conformidad con ISO 21118:2012
Resolución	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Relación de contraste	2.500.000 : 1
Corrección keystone	Manual vertical: $\pm 30^\circ$, Manual horizontal $\pm 30^\circ$
Reproducción del color	hasta 1.070 millones de colores
Alta definición	Full HD
Relación de aspecto	16:10

ASPECTO

Relación proyección	1,35 - 2,20:1
Zoom	Manual, Factor: 1 - 1,6
Tamaño de la imagen	50 pulgadas - 500 pulgadas
Distancia proyector objetivo gran angular	1,4 m - 14,8 m
Distancia proyector tele	2,4 m - 23,8 m
Distancia de proyección gran angular/teleobjetivo	1,44 m - 23,84 m
Lente de proyección número F	1,5 - 1,7
Distancia focal	20 mm - 31,8 mm
Foco	Manual

CONECTIVIDAD

Interfaces	USB 2.0 tipo A, USB 2.0 tipo B, RS-232C, Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), LAN inalámbrica IEEE 802.11a/b/g/n, Entrada VGA (2x), Salida VGA, Entrada HDMI (2x), HD-BaseT, Miracast, Salida de audio Stereo mini-jack, Entrada de audio Stereo mini-jack (2x)
Aplicación Epson iProjection	Ad-Hoc / Infraestructura

FUNCIONES AVANZADAS

Seguridad	Protección Kensington, Candado, Ranura para cable de seguridad, Protección por contraseña
Características	Encendido automático, Selección automática de entrada, Altavoz integrado, Logo de usuario personalizable, Encendido/apagado directo, Cámara documentos compatible, Pantalla de inicio, Visor JPEG, Fuente de luz de larga duración, Función de copia OSD, Aplicación iProjection para Chromebook, Quick Corner, Screen Mirroring, función dividir pantalla, Aplicación iProjection, iProjection configurado mediante código QR
Modos de color	Cine, Dinámico, Presentación, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection

GENERAL

Consumo de energía	353 vatio, 265 vatio (económico), 0,3 vatio (Standby)
Dimensiones del producto	440 x 304 x 120 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	8,5 kg
nivel de ruido	Normal: 38 dB (A) - Ahorro: 27 dB (A)
Software incluido	Epson Projector Management Software
Altavoces	10 vatio
Color	Negro

EB-L615U

INCLUYE

- Cubierta de cable
- Cable VGA
- Equipo
- Cable de alimentación
- Mando a distancia incl. pilas
- Manual del usuario (CD-ROM)
- Guía rápida

ACCESORIOS OPCIONALES

EB-L615U

- Air Filter - ELPAF56 - L600 Series
V13H134A56
- Soporte para techo (Blanco) - ELPMB22
V12H003B22
- Soporte para techo (Perfil Bajo) - ELPMB30
V12H526040
- Tubo de montaje en techo (668-918 mm) - ELPPFP13
V12H003P13
- Tubo de montaje en techo (918-1168 mm) - ELPPFP14
V12H003P14
- HDBaseT Transmitter - ELPHD01
V12H547040

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	V11H901140
Código de barras	8715946661568
País de origen	China



Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55
www.epson.es

Central: Sant Cugat
Camí de Ca n'Ametller, 22
Edificio 2
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

1. A fecha de noviembre de 2017.

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.

EPSON[®]